

# 沥青瓦玻纤瓦郑州总代理

产品名称	沥青瓦玻纤瓦郑州总代理
公司名称	杭州天信防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区三墩镇西港发展中心2幢201室
联系电话	0571-28956685 15988820786

## 产品详情

产品用途:产品适用于屋面坡度大于20度的坡屋面防水。产品规格与性能:彩色沥青瓦是以玻纤毡为胎基，经浸涂石油沥青后，一面覆盖彩色矿物粒料，另一面撒以隔离材料而制成的新型瓦状屋面防水片材。产品具有色彩丰富、形式多样、质轻耐用、施工简便等特点，产品符合行业标准“jc/t503-92油毡瓦”规定的要求，主要性能如下：沥青瓦可溶物含量：（优等品/合格品）1900g/m<sup>2</sup>/1450g/m<sup>2</sup>  
沥青瓦拉力：（25±2 纵向）不小于（优等品/合格品），340n/300n  
沥青瓦耐热度：85±2，2h涂盖层应无滑动和集中性气泡。  
沥青瓦柔度：不大于：10（绕半径35mm园棒或弯板无裂纹）。

沥青瓦施工和使用方法:按杭州天信防水材料有限公司的天信彩色沥青瓦施工指导进行。沥青瓦安装储运:产品每21片为一包进行包装，贮存运输时应平放，高度不得超过15包，避免雨淋、日晒、受潮、并注意通风。产品有效贮存期一年。