

厂家供应优质醇酸防锈漆

产品名称	厂家供应优质醇酸防锈漆
公司名称	中国山东联迪漆业有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	品牌:联迪 型号:齐全
公司地址	济宁任城经济开发区鸿广路
联系电话	0537-2672077 18753750400

产品详情

1组成

我厂常年生产、销售：乳胶漆、真石漆、地坪漆、醇酸漆、氨基漆、硝基漆、聚氨酯漆、丙烯酸漆、特种漆、钢结构专用漆、重防腐漆、氟碳漆、氯磺化漆、汽车漆、防锈漆、防腐漆、树脂等。

欢迎各界人士来厂参观、洽谈！

服务保证：我们公司郑重承诺如果由于我公司产品质量而造成您的任何损失，我公司会在48小时内为您上门处理并承担相应损失由改性醇酸树脂、防锈颜料、体质颜料、催干剂，有机溶剂等组成。

2特性

附着力好，防锈性能高，耐水性强，在常温下自然干燥快。

3用途

主要用于机械设备，钢结构、管道等。

4技术要求

项目指标

漆膜颜色及外观:符合样板，漆膜平整，允许略有刷痕。

粘度（涂-4粘度计）s 70

细度um 50

干燥时间h 表干6,实干24

硬度(双摆) 0.25

附着力级 2

柔韧性mm 3

耐水性(浸6h):允许轻微变色经3h恢复

5施工参考

- 1、空气喷涂，刷涂均可。
- 2、使用前应将底材处理干净，无油污，灰尘，铁锈等。
- 3、可用x-6醇酸稀释剂调整粘度。
- 4、喷涂面漆时，如果光泽太高，须用120目砂纸打磨均匀或在前道漆表干后，实干前进行施工。
- 5、红丹防锈漆，不能直接用在锌、铝底材上，且单独使用耐候性差，应与面漆配套使用。

6运输、贮存

- 1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

7安全防护

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

声明 本资料提供的信息完全基于我们在实验室和实践中取得的知识，鉴于产品使用条件非我方所能控制。除了油漆本身质量，我们不能担保任何东西。由于我公司产品及生产工艺的不断发展，此中所有信息均以我方确认为准。山东联迪漆业公司自成立以来，秉承优质高效、追踪服务的原则，坚持生产以质取胜、经营以信取胜、服务以诚取胜，赢得了广大消费者的认可和青睐。产品畅销山东、山西、河南、河北、江苏、安徽、辽宁、北京、天津等十六个省市、自治区直辖市，三百余个大中城市，现诚招山东莱芜、滨州、聊城、济南、日照、东营、泰安、临沂、菏泽、枣庄、威海、烟台等地代理商。