

YZ 3*2.5+1*1.5移动中型橡套软电缆300V

产品名称	YZ 3*2.5+1*1.5移动中型橡套软电缆300V
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 护套材质:橡胶 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

型号	名称	使用范围
YQ	轻型橡套电缆	用于日用电器、小型电动等轻型移动电气设备和工具，要求柔软
YQW	轻型防油橡套电缆	用于有油污环境下的日用电器、小型电动等轻型移动电气设备和工具，弯曲性能好
YZ	中型橡套电缆	用于各种移动电气设备和工具，在工业及农业电气化中被广泛用
YZW	中型防油橡套电缆	用于有油污环境下的各种移动电气设备和工具，在工业及农业电
YC	重型橡套电缆	用于各种移动电气设备能承受较大的机械外力作用，如港口机械、水力排灌站等场合
YCW	重型防油橡套电缆	用于有油污环境下的各种移动电气设备能承受较大的机械外力作用，如港口机械、家业大型水力排灌站等场合
YH	天然橡胶护套电焊机电缆	适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二极钳
YHF	氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆	适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二极钳

适用范围

本标准适用于交流额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆和交流额定电压300/500V橡皮绝缘编织软电缆的出厂检验。

本标准适用于JB8735-1998中规定的型号和规格。

2 标准依据

JB8735.1-1998 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆

第1部分：一般规定

JB8735.2-1998 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆

第2部分：通用橡套软电缆

JB8735.3-1998 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆

第3部分：橡皮绝缘编织软电线

3 检验项目 3.1 通用橡套软电缆检验项目见表1。

3.2 橡皮绝缘编织软电线检验项目见表2。

3.3 成品电缆标志

成品电缆护套表面上应有制造厂名、产品型号规格及额定电压的连续标志，标志应字迹清楚，容易辨认、耐擦，成品电缆的标志应符合GB6995.3的规定。

4 检验规则

4.1 产品由质量管理处检查合格后方能出厂，每个出厂包装件上应附有产品质量合格证。

4.2 产品按第3条规定的试验项目进行试验。

4.3 产品按以下试验频度进行抽样试验。

4.3.1 结构尺寸检查应在每批同一型号及规格中的一根制造长度电缆上进行，其数量应不超过交货批长度数量的10%。

4.3.2 如果次试验结果不符合第3条规定抽检的任一项要求，应在同一批电缆中再取双倍试样就不合格项目进行试验，仍不合格时，应试验。

5 包装

5.1 电缆应妥善包装在符合JB/T 8137规定要求的电缆盘上交货。

5.3 每圈或每盘导线上应附有标签标明：

制造厂名称；

型号及规格；

额定电压；

长度；重量；

制造日期：年月；

产品编号或认证标志；电缆盘正确旋转方向等。