

YC 3*4+2*2.5橡套软电缆价格

产品名称	YC 3*4+2*2.5橡套软电缆价格
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	16.00/米
规格参数	品牌:银顺 护套材质:橡胶 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

橡套电缆分为：重型橡套软电缆(YC电缆，YCW电缆)，中型橡套软电缆(YZ电缆，YZW电缆)，轻型橡套软电缆(YQ电缆，YQW电缆)，防水橡套软电缆(JHS电缆，JHSP电缆)，电焊机电缆(YH电缆，YHF电缆)YHD电缆为野外用镀锡电源连接线。橡套电缆广泛使用于各种电器设备，例如日用电器，电动机械，电工装置和的式电源线。同时可在室内或户外条件下使用。根据电缆所受的机械外力，在产品结构上分为轻型、中型和重型三类。在截面上也有适当的衔接。

一般轻型橡套电缆使用于日用电器、小型电动设备，要求、轻巧、弯曲性能好；

中型橡套电缆除工业用外，广泛用于农业电气化中。重型电缆用于如港口机械、探照灯、家业大型水力排灌站等。这类产品具有良好的通用性，系列规格完整，性能良好和。三、应用范围

防水橡套电缆和潜水泵用电缆:主要用于潜水电机配套，型号为JHS，JH。无线电装置用电缆:现在主要生产两种橡套电缆(一种屏蔽的,一种不屏蔽)，基本能要求，型号为WYHD，WYHDP。摄影用电缆产品:配合新型光源的发展，具有结构小、性能好，同时室内和野外工作的需要，逐步取代一些粗重、耐热性能差的老产品。折叠.四、注意事项 一、设备:具有自动控温、定时和多规格管状模腔的小型压力设备。

二、胶料:与所补电线的线材一致，并且含胶量要高于被补材料，硫化体系略强。三、操作:

1、按照胶料的硫化体系设定温度和时间

2、用橡胶用油墨稀释剂擦洗修补处，特别是结合处要充分处理。

3、根据缺口的大小适量剪取修补胶料，注意不能偏多或偏少，

4、将剪好的胶料塞在缺口处，，注意胶料不要高于电线圆周面。5、用耐高温PP带包好。并将其放入比线径略小的管状模腔里，锁紧上下模，让所补位置具有一定的压力。注意模腔直径比线径略小0.1~0.2mm

。

6、待硫化时间到，取出产品，如有少量胶料溢出，用锋利刀片修尽，并用稀释剂擦尽即可。

电缆型号

型号	名称	用途
YC、YCW	重型橡套软电缆	用于各种移动电器设备

电缆结构 技术性能： 电缆绝缘线芯间的绝缘电阻换算到温度20 时应：

35mm²及以下者...不小于50M · Km 50-150mm²及以下者...不小于30M · Km

185-240mm²及以下者...不小于20M · Km 标称截面435mm²及以下规格的电缆应能经受曲挠试验，经往复曲挠1500次试验后，试样应不发生电流的断路，并能受交流50HZ 2000V电压试验5min。

YC、YCW型电缆绝缘线芯间应经受交流50HZ 2500V电压试验5min.