

电缆ZR-YCW 3*2.5+1*1.5 阻燃橡胶电缆

产品名称	电缆ZR-YCW 3*2.5+1*1.5 阻燃橡胶电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 护套材质:橡胶 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

我橡塑电缆厂的野外用橡套电缆（YCW电缆，YZW电缆,橡套电缆-YZW电缆-YCW电缆-YC,YZ电缆）是为适应野外用工矿企业调整发展的需要，生产性能优良的橡皮绝缘，橡皮护套和延燃重型橡套软电缆。

型号	产品名称	电压KV	芯数No.of	截面mm ²	主要使用范围
YZW	野外用中型橡套软电缆	300-500	2 3.4	0.75-6	用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用，长期工作温度应不超过65℃，适用于户外或接触油污场合。
			5 3+1	0.75-6	
				0.75-6	
YCW	野外用重型橡套软电缆	450-750	1 2 3	1.5-400	用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用，适用于户外或接触油污场合，长期工作应不超过60℃
			4 5	1.0-25	
				1.0-95	
				1.0-150	
				1.0-25	

重型橡套电缆特点：

- 1、其他电线电缆柔软性；
- 2、优良的电气绝缘性能、化学稳定性；
- 3、较好的物理机械性能和耐磨性能；
- 4、耐油、阻燃耐寒、耐热等要求

重型橡套电缆是重型橡胶护套柔性电缆，适用于高等机械应力，干燥或者潮湿的区域，也可以使用在户

外场合，它们可以用于矿业，地面矿，石坑，建筑场合等，在条件非常恶劣的场合也能保证长寿命，适用于危险场合，橡套电缆为便于线路的维护、检修，提高运行方式的灵活性，减少线路停电时间，可将负荷开关与相关的电缆接头附件连接而成为带开关的电缆分支箱。开关可直接开断负荷电流，提高供电的可靠性橡套电缆在外表面明显位置喷涂醒目的“高压危险”警告文字和警告符号，门锁采用螺栓加挂锁的防触电、防的双重防护措施，箱内在明显位置装设进出电缆的带电显示装置，橡套电缆全绝缘、全密封、全工况，在不影响主网运行的条件下，实现区域停电检修，可以代替部分环网柜，降低工程造价。配置免维护SF6负荷开关，具备普通电缆分接箱的全部技术特点