

# 露天矿用电缆UGEFP8.7/15KV 3\*25+3\*10/3

产品名称	露天矿用电缆UGEFP8.7/15KV 3*25+3*10/3
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 型号:MYP 材质:橡胶
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

盾构机高压橡套软电缆UGEFP、UGEFP 额定电压：3.6/6kV 产品标准：SLJT215—90  
UGEFP和UGEFP型电缆由3根绝缘的主线芯和1个（或3个）地线组成。成缆后外面挤包黑色氯丁橡皮护套。该电缆采用导体、绝缘、电场均匀、安全可靠。导体长期工作温度可达90，低环境温度：UGEFP型电缆-15，UGEFP型电缆为-35 导电线芯：采用镀锡软铜线，其性能符合GB3956—83。  
导体：导体外面挤包半导电橡皮 绝缘：采用乙丙橡皮，其性能符合GB7594.8—87中XJ—30A型。  
绝缘：绝缘外面挤包半导电橡皮 地线：导体包覆半导电橡皮。成缆：3个主线和1个地线围绕半导电橡皮填芯按右向成缆。3个地线时分别放在主线芯之间，不增加成缆外径。护套：护套橡皮性能符合GB7594.7—87中XH—03A型护套橡皮。UGEFP型电缆采用黑色氯丁橡皮护套。UGEFP型电缆采用黑色耐寒氯丁橡皮护套。电缆标志：电缆的表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。 UGFP电缆厂家  
UGEFPPT露天高压橡套扁电缆产品适用于额定电压8.7/10kV及以下露天重型设备用乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套高压橡套扁平软电缆。 技术参数 UGFPPT露天高压橡套扁平电缆  
产品执行标准 Product standard 《高压橡套扁平软电缆》企业标准 用途 Application 本产品适用于额定电压8.7/10kV及以下露天掘进重型设备用乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套高压橡套扁电缆。  
使用特性 Using features 3.1电缆导体.高额定温度为90。  
3.2短路时（.长持续时间不超过5秒）电缆导体的.高温度不超过250。  
3.3电缆允许.低环境温度:UGEFP型：—15；UGEFP型：—33。3.4电缆允许.弯曲半径:用于固定设备时为6D；以自由活动方式连接时为10D；用电缆盘收放时为12D；用转向导轮时为15D（其中D为电缆直径）。 型号及名称 Type and Designation 型号 Type 额定电压（U<sub>0</sub>/U）kV  
Rated Voltage 名称 Designation  
UGEFP 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 露天矿用高压橡套扁电缆  
UGEFPPT 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 露天矿用高压橡套屏蔽型扁平软电缆  
UGFP 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 矿用高压橡套扁平电缆  
UGEFPPT 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 矿用高压橡套屏蔽型扁平电缆  
UGEFPPT 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 露天矿用高压橡套铜丝屏蔽型扁平软电缆  
UGEFPPT 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 露天矿用高压耐寒屏蔽型橡套扁平软电缆

