

# V型墙面伸缩缝盖板

产品名称	V型墙面伸缩缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	15.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 伸缩缝规范

- 1、伸缩缝又被称为温度缝，其做法是沿着建筑物长度方向每隔一定的距离预留缝隙，将整个建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上的构件全部断开，这样建筑物受到温度变化的影响就比较小。伸缩缝的宽度一般在20-30毫米，缝内还应该填满保温材料，伸缩缝的间距在结构规范中也有明确的规定。想要伸缩缝的间距，或者是不设置伸缩缝，关键还是在于如何减少温度应力和混凝土的收缩应力，还要考虑如何提高混凝土构件的抗裂能力。
- 2、必须满足建筑结构沿水平方向变形的要求，要用有弹性的、憎水的、不易被挤出的材料填嵌缝隙。缝口还须用镀锌铁皮、铝板或塑料板等作盖缝处理。内墙伸缩缝的处理，随室内装修不同而异，可选用木条、木板、塑料板、金属板等盖缝。
- 3、框架-剪力墙的伸缩缝间距可以据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值。
- 4、当屋面没有保温或者隔热措施、混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时，伸缩缝间距应适当减少。位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构，伸缩缝的间距适当减小。欲伸缩缝大间距，或甚至不设伸缩缝，其关键在于如何减少温度应力和混凝土收缩应力，以及如何提高混凝土构件的抗裂能力。

按照变形缝装置的构造特征分为六种类型:

**金属盖板型:**由铝合金基座、铝合金中心盖板(或不锈钢板、黄铜板)、不锈钢滑杆组成,在盖板与固定于变形缝两侧的基座之间采用不锈钢滑杆连接,确保由于主体结构变形引起基座变位时,金属盖板仍保持在缝的中心位置,具有与装修层结合平整的特点。适用于50~500mm缝宽

**金属卡锁型:**由铝合金基座、铝合金边侧盖板及铝合金中心滑动板组成.中心滑动板夹在边侧盖板与铝合金基座之间,外观整洁、安装方便。适用于50~200mm缝宽,

**双列嵌平型:**由铝合金基座、铝合金中心板、不锈钢滑杆和橡胶条组成,铝合金中心板呈凹槽形,可嵌入石材、地砖、地毯等装饰材料,适合洁净度要求高的楼地面。适用于100~300mm缝宽

**单列嵌平型:**由铝合金基座和橡胶条组成,安装后与装修层结合平整,严密,适用于50mm缝宽

**抗震型:**由铝合金基座、中心盖板、胶条、滑杆和抗震弹簧组成当地震发生时,带有抗震弹簧的滑杆受力后变形,可使中心盖板沿基座边框上升,以保护变形缝两边建筑结构不受损坏,等受力消除后,中心盖板会自动恢复原状它可以承受多方向的变位,具有接缝平整、装饰效果好等特点。适用于75~500mm缝宽,

**承重型:**增加盖板厚度,提高承载能力,一般可满足3t车辆通过,也可根据设计荷载大小由厂家订做