## 碳钢水平吊盖人孔生产厂家

产品名称	碳钢水平吊盖人孔生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口(注册地址)
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司人孔的技术要求应符合HGT21514中:"水平吊盖板式平焊法兰人孔"按照HGT21514中501的规定,工称压力PN0.6水平吊盖板式平焊法兰人孔公称直径DN450、H1=285、 类材料其中采用六角头螺栓、非金属平垫(不带内包边的XB350石棉橡胶板)的水平吊盖板式平焊法兰人孔,其标记符号为:人孔 b-88(NM-XB350)450-06 HGT21522-2005

H1=320(非标准尺寸)的上例人孔,其标记符号为:水平吊盖板式平焊法兰人孔: 人孔 b-88(NM-XB350) 450-06 H1=320 HGT 21522-2005水平吊盖板式平焊法兰人孔注意事项:表中的工作温度和高无冲击工作压力仅适用于不包括螺栓(柱)和垫片在内的人孔各受压零件。螺栓(柱)和垫片的压力、温度适用范围应按相应紧固和垫片标准确定。水平吊盖人孔是安装于储罐壁下部,是制作工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口,而人孔的强度和密封是技术关键。水平吊盖人孔主要安装于罐顶,供工人进出口用

人孔已有成型产品,直径通常为600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上,金属油罐的人孔设在罐壁下圈板上。大都为直径600mm的圆孔,其中心距底板750mm,为油罐清洗或维修人员进出油罐用,又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m3以下时设12个人孔,5000m3以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90。当只设一个人孔时,应将其置于罐顶透光孔的对面;当

设2个人孔时,其中一个设在透光孔的对面,另一个应至少与第1个人孔相隔90。人孔应有一个设在进出油管右侧附近,并尽量使人孔正对罐室密闭门,以便人员进出、维修油罐和通风接管用。由于人孔安装在油罐的下层体圈上,防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度,无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈,在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片,不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时,要成对角均匀用力,以防孔盖变形。

常压人孔是普通的人孔,是不带压力的人孔,一般安装在罐顶,不锈钢水平吊盖人孔,是制作工人或者修护工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口,而人孔的强度和密封是技术关键,但先对于带压人孔来说,灌顶用水平吊盖人孔,常压人孔强度和密封性要求次之。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90。当只设一个人孔时,人孔,应将其置于罐顶透光孔的对面;当设2个人孔时,平焊法兰水平吊盖人孔,其中一个设在透光孔的对面,另一个应至少与个人孔相隔90。

人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与防火器、机械呼吸阀配套使用,既能避免因意外原 因造成罐内急剧超压或真空时,损坏储罐而发生事故,又有起到安全阻火作用,是保护储罐的安全装置 ,特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧 凑、密封性能好、安全可靠等优点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔 和带芯人孔等。