

福伊特Voith齿轮泵IPV3-10-101

产品名称	福伊特Voith齿轮泵IPV3-10-101
公司名称	武汉良拓工业设备有限公司
价格	3400.00/台
规格参数	品牌:福伊特 型号:IPV3-10-101
公司地址	武汉市东湖开发区佳园路创业广场5-2-30582
联系电话	02787580855 18963993686

产品详情

武汉良拓工业设备有限公司优势供应德国原装进口福伊特（voith turbo）的ipv系列齿轮泵，欢迎询价订购。

福伊特voith齿轮泵简介：

福伊特（voith）内啮合齿轮泵性能可靠，先进的技术，稳定可靠的设计，使我们成为液压泵行业内采用间隙补偿高压的内啮合齿轮泵领域世界领先者。

噪音低，压力波动小，运行效率高，采用齿轮与小齿轮之间的间隙补偿装置以及容量优化的渐开线齿轮副使得这些都在福伊特内啮合齿轮泵上得以实现。

福伊特内啮合齿轮泵被广泛应用在塑料机械和技术板材加工设备，压力机及传输提升设备，还可以用在造船业，市政车辆，发电厂以及特殊制造业。

更多详细信息请来电咨询：027-87580855

武汉良拓官方网站：www.lioto.cn

联系人：樊华

联系方式：18963993686

福伊特voith内啮合ipv齿轮泵主要参数：

安装型式：sae有孔法兰；iso3019/1或vdma有孔法兰；iso3019/2 转速[min-1]

直列安装：sae吸油及压力法兰 j 518 c代码61 容积效率

旋转方向：右手或左手旋转 总效率

安装位置：任意

输入压力：绝对压力0.6...3巴

压力油：hlp矿物油din51524，第2或第3部分

压力油的粘度范围：10...100mm²s⁻¹(cst)

允许初始粘度：最大值. 2000 mm²s⁻¹(cst)

压力油允许温度：-20...+80

压力油的清洁度：class 8 应符合nas 1638

过滤：最小滤透系数 20 75；推荐滤透系数 10 100（使用寿命更长）

允许环境温度：-10...+60

德国福伊特（voith）高压齿轮泵常用型号：

ipv3-3.5-101；ipv3-5-101；ipv3-6.3-101；ipv3-8-101；ipv3-10-101；ipv4-13-171；ipv4-16-171；ipv4-20-171；
ipv4-25-171；ipv4-32-171；ipv5-32-101；ipv5-40-101；ipv5-50-101；ipv5-64-101；ipv6-64-101；ipv6-80-101
；ipv6-100-101；ipv6-125-101；ipv7-125-111；ipv7-160-111；ipv7-200-111；ipv7-250-111

更多详细信息请来电咨询：027-87580855

武汉良拓官方网站：www.lioto.cn

联系人：樊华

联系方式：18963993686