

HDPE 台湾台塑 低压乙烯 3840 耐低温冲击

产品名称	HDPE 台湾台塑 低压乙烯 3840 耐低温冲击
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:台湾台塑 是否进口:是 牌号:3840
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

品牌是一件产品的重要属性之一，好的品牌代表着品质的保证和服务的信誉。我们公司引进的HDPE台湾台塑 3840 是来自台湾塑化公司的优质产品，该公司是台湾地区最大的塑料原料生产企业之一，拥有多年的生产经验和zhuoyue的技术实力。它的产品以品质优良、性能稳定、适应性强而受到广大客户的青睐。

作为一种进口低压乙烯材料，HDPE台湾台塑 3840 在低温冲击方面表现出色。低温环境下，一般的塑料材料容易变脆，失去弯曲和抗撞击能力，而HDPE台湾台塑 3840 通过特殊的工艺制造，具有出色的耐低温冲击性能，能够在寒冷的环境中保持强度和韧性，不易破裂。这使得HDPE台湾台塑 3840 在一些特殊环境下的应用具有较大的优势。

下面是HDPE台湾台塑 3840 的物性表：

牌号	HDPE台湾台塑 3840
密度(g/cm)	0.956
熔流率(g/10min)	0.2
抗张强度(MPa)	33
断裂伸长率(%)	500
耐冲击性(室温) (J/m)	80
耐低温冲击性(-30) (J/m)	25

除了耐低温冲击性能外，HDPE台湾台塑 3840 还具有其他优异的物理性能。它的密度高，使得制品的硬度和强度更高，具有较好的抗张强度，能够在各种外力作用下保持稳定的形状。断裂伸长率高，使得制品在受力时能够有一定的伸展性，避免因外力过大而导致破裂。耐冲击性在室温下达到80 J/m，在各种外力撞击下能够有效地保护制品，减缓撞击力对制品的破坏。而在-30 的低温环境下，HDPE台湾台塑 3840 仍具有25 J/m的耐低温冲击性能，为在寒冷环境下的应用提供保障。

HDPE台湾台塑 3840 以其优良的品质和zhuoyue的性能赢得了广大客户的认可和信任。作为一家有着多年

生产经验和技術优势的塑料公司，我们将持续引进高质量的产品，为客户提供全方位的解决方案和优质的服务。我们诚挚地欢迎各界客户前来咨询和洽谈合作，共同开创美好的未来。