

KVVR 3*1.5铜芯控制软电缆

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | KVVR 3*1.5铜芯控制软电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:银顺 导体:铜 护套材质:聚氯乙烯 |
| 公司地址 | 廊坊市大城县刘演马工业区 |
| 联系电话 | 15081660683 15081660683 |

产品详情

产品标准：GB9330.2-88

使用特性：额定电压U₀/U为450/750V电缆导体的长期允许工作温度为70

电缆敷设温度应不低于0℃，推荐的允许弯曲半径：

无铠装层的电缆应小于电缆外径的6倍。

有铠装的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

电缆型号名称及适用范围 型号 名称 使用范围

KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合。

KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套带铠装控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合。

生产范围注：

名称 型号 额定电压 芯数 标称截面 mm²

铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆 KVV 450/750 2-37 0.75-10

铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套带铠装控制电缆 KVV22 450/750 2-37 0.75-10

推为的芯数系列为：2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52和61芯

型号名称使用范围

KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合

KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

KVVP3 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽控制电缆
敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合

KVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合