

供应美孚威达2号导轨油 Mobil Vactra Oil NO2 ISO VG68

产品名称	供应美孚威达2号导轨油 Mobil Vactra Oil NO2 ISO VG68
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	550.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:68 产地:太仓
公司地址	昆山市玉山镇城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

产品详情

供应美孚威达2号机床导轨油，厂家授权，原厂zhengpin，质量保证。

美孚威达数字系列产品是优异品质的润滑油，专为完全满足现代机床对工件精密度与光洁度的要求而制。本系列产品平衡了高质量的基础油与低摩擦、优异防腐蚀和抗泡沫性、不断改进的添加剂配方两者的性能。独特的先进添加剂配方有助于降低导轨和滑槽在薄油膜、边界润滑的情况下发生的颤动和粘滑现象。使机床工作部分能够按照既定的运行速度顺畅、均匀地移动。美孚威达数字系列油品经精心优化，能与冷却系统中的水溶液冷却剂迅速分离，有助于减轻润滑面被强硷性冷却剂腐蚀。

技术指标：

美孚威达数字系列	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4
ISO粘度等级	32	68	150	220
粘度，ASTM D 445				
cSt @ 40C	31.5	67.78	155.9	220.9
cSt @ 100C	5.27	8.6	14.5	18.3
粘度指数，ASTM D 2270	96	96	96	96
C°铜片腐蚀试验，ASTM D 130，3小时，100	1B	1B	1B	1B
防锈试验，ASTM D 665A	合格	合格	合格	合格
FZG齿轮试验，DIN 51354，失效级数	13	13	13	13
C，°四球抗磨试验，擦痕直径，20Kg，54每分钟1800转，	0.25	0.25	0.25	0.25
1小时，ASTM D 4172，mm				
焊接负荷，四球极压试验，ASTM D 2783，kg	200	200	200	200
倾点，C，ASTM D 97	-30	-33	-6	-3
闪点，C，ASTM D 92	216	228	248	240

C, ASTM D 1298 , kg/l ° 密度15

0.869

0.883

0.887

0.892