

辽宁易事特蓄电池NP150-12 12V150AH

产品名称	辽宁易事特蓄电池NP150-12 12V150AH
公司名称	济南赫志特新能源科技有限公司
价格	990.00/只
规格参数	易事特:NP150 储能用蓄电池:免维护蓄电池 国产:12V
公司地址	山东省济南市高新区
联系电话	18563794196

产品详情

易事特贫液式阀控密封铅酸蓄电池主要应用于警报系统、应急照明系统、电子仪器、邮电通信、电力系统、大型UPS及计算机备用电源、消防备用电源。标称电压为6V、12V，额定容量为1.2AH到250AH，设计浮充寿命：7—10年（25℃）

安全性能好贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，确保安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度。免维护性能利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广 - 10℃ ~ 45℃ 可平稳运行。耐大电流性能好紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。

储存 1 . 贮存环境温度注意不要超过-15 ~45 范围。 2 . 电池贮存前应处于完全充电状态，贮存地点应清洁、通风、干燥、无腐蚀性和爆炸性气体，电池要远离热源 0.5 米以上存放，并对电 池有防尘、防潮、防碰撞等防护措施，严禁将电池置于封闭容器中。

3 . 由于电池在贮存过程中会发生性能劣化，请尽可能缩短电池的贮存期限，电池贮存时间不超过 12 个月。 4 . 电池的摞放层数不超过包装箱上标示的摞放层数。 5、蓄电池储存室内，不得进行明火作业。 6、长期贮存时，为弥补电池自放电，请进行补充充电