

现货销售控制电缆KVVP-10*1.5

产品名称	现货销售控制电缆KVVP-10*1.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 导体:铜 护套材质:聚氯乙烯
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合 ZRKVV 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合 ZRKVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合 ZRKVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合

塑料绝缘及护套控制电缆执行GB9330-88或Q/321084KLB02-2000（参照采用IEC227）

低烟低（无）卤阻燃控制电缆执行Q/321084KLB05-1999

产品特点及用途

本产品适用于石油、化工、电力、冶金等工矿行业中交流额定电压（U0/U）450/750V及以下控制、监控回路、保护线路等场合作电器、仪表、配电装置以及自动控制系统的连接线。低烟低卤阻燃电缆和低烟无卤阻燃电缆燃烧时的有毒气体释放量明显小于普通阻燃电缆，因此具有jijia的环保性能，广泛用于机场、核电站、地铁、重点水利枢纽工程、影视体育场馆等重要设施或人员聚集的场所。

使用特性

1、交流额定电压（U0/U）：450/750V

2、导体长期允许工作温度为：

聚氯乙烯绝缘电缆 70 90 105 （根据型号的温度等级而定）

低烟低卤或低烟无卤绝缘电缆 70 90 （根据型号的温度等级而定）

交联聚乙烯绝缘电缆 90

3、.低环境温度：固定敷设 -40 ，非固定敷设 -15

4、安装敷设温度：不低于 0 （低于.低允许敷设温度应预先加热）

5、敷设推荐的允许弯曲半径：无铠装结构的电缆应不小于电缆外径的6倍；有铠装或绕包屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍