

HDPE台湾台塑8003H

产品名称	HDPE台湾台塑8003H
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	型号:齐全 【牌号】:否台湾台塑 加工级别:注塑级、挤出级
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

台湾台塑8003H是一种高性能的高密度聚乙烯（HDPE）树脂，以其zhuoyue的物理和化学性能而闻名。这种材料特别适用于制造需要在严苛环境下使用的各种塑料制品。以下是对台塑8003H的详细介绍：

****产品名称：****台塑8003H - 高性能HDPE树脂

****主要特性：****

- ****高刚性：**** 台塑8003H展现出高刚性，使得制成的产品结构稳定，适用于承受较大负荷的应用。

- ****良好的加工流动性：**** 该材料在加工过程中易于流动，有助于提高生产效率和成型精度。

- ****优异的合模夹切性：**** 在成型过程中，8003H能够减少夹切线的出现，提高产品的外观质量。

- ****耐化学品性：****

8003H对多种化学物质具有很好的抵抗力，适合用于化学存储容器和其他可能接触到化学物质的产品。

- ****耐冲击性：**** 该树脂具有良好的耐冲击性，能够承受突然的冲击力，减少破裂的风险。

****典型应用领域：****

- ****罐子和瓶子：**** 用于食品和饮料的包装。

- **容器**：包括化工产品容器、化妆品容器等。
- **生活消费品**：如储物箱、玩具等。
- **医疗/保健产品**：如药物容器、医疗工具盒等。

加工建议：

- **加工温度**：建议加工温度范围为150~180 ° C，以确保材料的最佳性能和成型质量。

法规符合：

- **FDA认证**：台塑8003H符合美国食品药品监督管理局（FDA）联邦法规21 CFR 177.1520的规定，适用于与食品直接接触的应用。

包装与储存：

- **包装**：通常以25Kg PE内衬纸袋与1吨装太空包的形式提供。
- **储存条件**：应在通风良好、温度40 ° C以下、无阳光直射的环境中储存，以保持材料的稳定性和延长储存期限。

台塑8003H的这些特性使其成为制造高质量塑料制品的理想选择，尤其是在需要材料具备高刚性、耐化学品性和耐冲击性的应用中。