

海虹老人牌环氧富锌漆15341

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 海虹老人牌环氧富锌漆15341 |
| 公司名称 | 宁波市漆锐涂料有限公司 |
| 价格 | 19.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:海虹 型号:15341 |
| 公司地址 | 宁波市北仑区新碶 |
| 联系电话 | 0574-86868720 18067319887 |

产品详情

老人”牌环氧富锌漆15341

固化剂95740

特 性 “老人”牌环氧富锌漆15341是一种双组份富锌环氧漆可固化形成坚硬耐腐蚀涂层

用 途可用于集装箱生产线上的涂装根据油漆的配套可以作为其他用途的含锌环氧底

漆

使用温度干燥时最大140

物理参数

颜色/色号灰红色/19830

漆 面半平光

体积固体含量48.1

理论涂布率12米²/升(以40微米干膜计)

闪 点30

比 重1.7公斤/升

表 干约0.5小时(20)

指 触 干 约2小时(20)

完全固化7天(20)

挥发性有机化合

物含量(v.o.c): 470克/升

施工说明

混合比率基料15349 固化剂95740

3 1 体积比

施工方法无空气喷涂空气喷涂刷涂

稀 释 剂 08450 08450 08450

(最大用量) 5 15 5

混合使用期8小时(20)(无空气喷涂)

8小时(20)(刷涂)

喷 孔0.43 0.53毫米

喷出压力17.5兆帕

无空气喷涂资料仅供参考实用时可以调整

工具清洗“ 老人 ”牌工具清洁剂99610

漆膜厚度湿膜75微米

干膜40微米(见备注)

重涂间隔见本品施工指导

安全：小心使用本品使用前和使用时请注意包装标签上的安全事项此外还应参考

材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规个人保护包括但并不

限于肺眼及皮肤的保护如果吞服或其它直接接触本品应立即求医必须采取

预防措施防火防爆及环境保护只可在通风良好的情况下施工本品在狭窄处或空

气不流通处施工必须提供强力通风9

联系人：胡先生 180-6731-9887,0574-8686-8720,0574-8687 8885,qq:185668467

老人牌沥青厚浆漆10220 老人牌沥青铝粉漆
老人牌醇酸防锈底漆12050
老人牌磷酸锌底漆120cn 老人牌环氧酯底漆13140
老人牌醇酸厚浆底漆13200
老人牌快干醇酸底漆13624
老人牌环氧低温漆15030 老人牌环氧底漆150cn
老人牌环氧漆15100 老人牌环氧漆15130
老人牌环氧车间底漆 15280
老人牌环氧底漆15300 老人牌环氧底漆1530a
老人牌环氧底漆1530c 老人牌环氧底漆1530m
老人牌环氧富锌漆15341 老人牌环氧锌底漆1534p
老人牌环氧锌底漆1534w 老人牌环氧富锌漆15350
老人牌环氧富锌漆15360 老人牌环氧富锌漆1536g
老人牌环氧富锌漆1536p 老人牌环氧富锌漆1536w
老人牌环氧漆15400 老人牌防静电漆15403
老人牌防静电漆15404 老人牌环氧漆15500

联系人：胡先生 180-6731-9887,0574-8686-8720,0574-8687 8885,qq:185668467

老人牌环氧漆15553 老人牌环氧漆 15554
老人牌快干环氧漆15560 老人牌环氧漆15570
老人牌环氧漆15590 老人牌无机富锌漆15700
老人牌无机富锌漆1570p 老人牌含纤维无机富锌漆15750
老人牌无机锌漆15780 老人牌无机富锌漆157cn
老人牌车间底漆15820 老人牌硅酸锌车间底漆15890
老人牌硅酸锌车间底漆1589p 老人牌富锌底漆16490
老人牌硅酮富锌漆16900 老人牌环氧富锌底漆17340
老人牌环氧富锌底漆17360 老人牌环氧漆17410
老人牌环氧漆17630/17633 老人牌环氧漆17634
老人牌水性丙烯酸底漆18100
老人牌水性丙烯酸底漆18200
老人牌丙烯酸封闭底漆 182cn
老人牌水性内墙底漆18370 老人牌外墙底漆18470
老人牌水性环氧底漆18500
老人牌水性环氧富锌底漆18560 老人牌防锈底漆19151