

HDPE台湾台塑9000品牌经销

产品名称	HDPE台湾台塑9000品牌经销
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	型号:齐全 【牌号】:台湾台塑 加工级别:注塑级、挤出级
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

台湾台塑9000/9001系列高密度聚乙烯（HDPE）树脂的技术参数如下：

物理性能：

- **密度（Density）：** 通常在0.941到0.965 g/cm 范围内，具体数值取决于具体牌号和生产批次。
- **熔融指数（Melt Flow Rate, MFR）：** 在200 /5kg的条件下，熔融指数通常在0.1到30 g/10min之间，这表明了材料的流动性能。

机械性能：

- **断裂伸长率（Elongation at Break）：** 根据ASTM D638/ISO 527标准，断裂伸长率可以非常高，这表明材料具有良好的柔韧性。
- **洛氏硬度（Rockwell Hardness）：** 根据ASTM D785标准，洛氏硬度的R-Scale值通常在70-120之间，这反映了材料的硬度水平。

热性能：

- **熔点（Melting Point）：** HDPE的熔点通常在130 到140 之间，这决定了材料在高温下的加工性能。

加工性能：

- **加工温度 (Processing Temperature) : **

台湾台塑9000/9001系列HDPE树脂适合在较高的温度下加工，通常在180 到240 之间。

上述技术参数是基于一般HDPE树脂的特性，并且可能会根据不同的生产批次和具体牌号有所变化。