武汉美孚传热油605 Mobiltherm605

产品名称	武汉美孚传热油605 Mobiltherm605
公司名称	康普特润滑油有限公司
价格	550.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:605 产地:太仓
公司地址	昆山市玉山镇城北路5号
联系电话	0512-57567889 13913143934

产品详情

Mobiltherm603 605

美孚导热油605，美孚605传热油美孚导热油 605 603号传热油 高温锅炉 合成传热油机油 高温300度美孚传热油是产品，用于密闭间接加热装置。它们由精练的基础油配制而成，具有抗热裂化和化学氧化和性能。本系列产品传热效率好，其粘度特性使之在启动时和运行温度下都能够轻易泵送。美孚传热油603605（mobiltherm603 605）美孚传热油603及605可用于封闭式间接加热系统。美孚传热油603含大量芳香烃，能容纳油中裂解成份，以减少它们传热表面形成积垢。美孚传热油轻级适用于整体油温达204°C的封闭系统，而对停工期间在0°C以下的设备，为适合。美孚传热油603及605，属同粘度指数石腊基油，能安全分别用于温度高达288°C及316°C，和停工期间不底于－7°C系统，比热及导热系数在各温度下较高，能迅速加热并使系统灵活操作。特别适用于要求在合理地低的加热温度时，仍有高导热率或高流动量的系统。
产品名称 比重 倾点°C 闪火点°C 粘度（40°C）厘斯 粘度指数美孚传热油603 0.87 －7 193 19.22 100美孚传热油605 0.87 －6 204 29.32 100