

# HDPE台湾台塑9002品牌经销

产品名称	HDPE台湾台塑9002品牌经销
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	型号:齐全 【牌号】:台湾台塑 加工级别:注塑级、挤出级
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

## 产品详情

HDPE台湾台塑9002的代理产品描述信息有限。不过，我们可以从台塑公司的一般产品介绍中推断一些关于HDPE产品的共同特性，并结合TAISOX 9002的具体数据来提供一个综合的产品描述。

### \*\*台塑HDPE产品概述\*\*：

台塑的HDPE产品，包括可能的9002型号，通常具有高冲击强度、高刚性、良好的耐化学性和耐环境应力开裂性。这些材料通常用于薄膜、吹塑和注塑等多种塑料成型工艺。台塑公司以其改良的自有技术生产各种级别的HDPE，包括桶级和管级原料，这些产品都含有抗氧化剂和紫外线稳定剂，以提高产品的耐久性和稳定性。

### \*\*TAISOX 9002 HDPE特性\*\*：

- \*\*密度\*\*：0.948 g/cm (根据ASTM D 1505标准)
- \*\*熔体质量流动速率 (MFR)\*\*：在190 /2.16 kg条件下为0.15 g/10min (根据ASTM D1238标准)
- \*\*环境应力开裂 (ESCR)\*\*：能够承受1000小时的测试 (根据ASTM D 1693标准)
- \*\*拉伸强度\*\*：
  - 屈服 (yld)：24.5 Mpa
  - 断裂 (brk)：32.4 Mpa
- \*\*拉伸延伸率\*\*：断裂时为800%

- **\*\*冲击性能\*\*** :

- 拉伸冲击 : 539 kJ/m

- 脆化温度 : -70 ° C

- **\*\*硬度性能\*\*** : 邵氏硬度 D为65 D ( 根据ASTM D 2240标准 )

- **\*\*热学性能\*\*** :

- 维卡软化温度 ( Vicat ) : 123 ° C

- 熔融温度 ( Tm ) : 129 ° C

- **\*\*加工温度\*\*** : 建议在180~210 ° C之间进行加工

**\*\*包装与储存\*\*** :

- 通常 , HDPE产品会以25Kg的PE内衬纸袋或1吨装的太空包装出售。

- 产品应储存在通风良好、温度低于40 ° C、无阳光直射的环境中 , 以保持zuijia品质 , 通常可储存长达3年。

以上信息是基于台塑公司提供的一般HDPE产品特性和TAISOX 9002 HDPE的具体数据。