

海虹老人牌环氧漆15130

产品名称	海虹老人牌环氧漆15130
公司名称	宁波市漆锐涂料有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	品牌:海虹 型号:15130
公司地址	宁波市北仑区新碶
联系电话	0574-86868720 18067319887

产品详情

老人牌环氧漆15130

固化剂95140

特 性:老人牌环氧漆15130是一种双组分聚酰胺固化煤焦油环氧涂料漆膜耐磨耐海

水矿物油等性能良好本品不耐多数溶剂脂肪族溶剂会使漆膜变色

用 途可自作底漆,用作严重腐蚀环境下钢板和混凝土的长效保护涂料作为原油和燃油

储罐的内衬可提供优良的保护如果暴露于酸性的或温差较大的环境,建议采用老

人牌环氧漆15100 如在-10 至10 温度范围的低温使用建议采用老人牌环

氧低温漆15030

使用温度干燥最大耐温90 见备注

压载舱水中耐正常海水温度

其他水中45 避免长期浸泡于负温差中

其它液体中请与老人牌办事处联系

批准被#147;劳氏船级社#148;
美国船舶局俄罗斯船级社认可为抗腐蚀涂料经英国#147;纽卡斯尔

职业健康协会#148;测定对谷物无污染经挪威海事组织试验,被列为最高类别,b1级

经德国劳氏船级社认可为压载舱涂料

物理参数

颜色/色号黑色/19990 棕色/60430

漆面半光半光

体积固体含量% 70 ± 1 70 ± 1

理论涂布率5.6米²/升5.6米²/升(以125微米干膜计)

闪点25 25

比重1.3公斤/升1.3公斤/升

表干约6小时约5小时(20)

指触干 7-8小时6-7小时(20)

完全固化7天7天(20)

挥发性有机化合

物含量(v.o.c) 295克/升300克/升

保存期 生产之日起1年25,视储存条件而定使用前需搅拌

施工说明

混合比率基料15139 固化剂95140=4 1(体积比)

施工方法无空气喷涂刷涂(修补)

稀释剂(最大) 08450(5%) 08450(5%)

混合使用时间2小时6小时(20)

喷 孔0.58毫米

喷出压力20.0兆帕(无空气喷涂资料仅供参考实用时可以调整)

工具清洗“老人”牌工具清洗剂99610

漆膜厚度湿膜175微米

干膜125微米(见备注)

联系人：胡先生 180-6731-9887 ,0574-8686-8720,
0574-8687 8885,qq:185668467

老人牌银粉漆51570 老人牌醇酸磁漆52140
老人牌醇酸磁漆521cn 老人牌醇酸厚浆磁漆52220
老人牌半光醇酸漆52360 老人牌曲轴箱漆52420
老人牌快干甲板漆53240 老人牌醇酸快干面漆53840
老人牌聚硅氧烷面漆55000
老人牌聚硅氧烷面漆55030 老人牌聚氨酯面漆550cn
老人牌聚氨酯磁漆55100 老人牌聚氨酯面漆5510c
老人牌聚氨酯面漆551cn
老人牌聚氨酯面漆55210【工业漆专用】
老人牌聚氨酯面漆55210【装饰漆专用】
老人牌聚氨酯面漆 55213
老人牌聚氨酯面漆 55214 老人牌聚氨酯面漆5521p
老人牌聚氨酯无光面漆552c0 老人牌环氧磁漆55340
老人牌聚氨酯哑光面漆553cn
老人牌聚氨酯面漆554cn 老人牌氟碳面漆555cn
老人牌-聚氨酯面漆55610 老人牌聚氨酯面漆55614
老人牌聚氨酯面漆5561b

联系人：胡先生 180-6731-9887 ,0574-8686-8720,
0574-8687 8885,qq:185668467

老人牌聚氨酯面漆55ecn 老人牌自清洁氟碳漆55gcn
老人牌丙烯酸磁漆56360 老人牌丙烯酸磁漆5636f
老人牌丙烯酸磁漆5636v 老人牌丙烯酸磁漆5636z
老人牌丙烯酸漆56430 老人牌丙烯酸漆56432
老人牌丙烯酸漆5643c 老人牌丙烯酸漆5643s
老人牌丙烯酸荧光漆56540 老人牌硅酮面漆56900
老人牌硅酮铝粉漆56910 老人牌硅酮铝粉漆56914
老人牌硅酮丙烯酸漆56940 老人牌叶片漆57620
老人牌水性丙烯酸厚浆磁漆58030
老人牌外墙面漆58070 老人牌水性丙烯酸磁漆58100
老人牌水性丙烯酸磁漆58100
老人牌水性丙烯酸标签漆58111
老人牌外墙弹性漆58140 老人牌哑光滚花漆 58170
老人牌水性丙烯酸厚浆面漆58230
老人牌水性聚氨酯瓷漆58510
老人牌厨卫专用涂料58760 老人牌细花浮雕漆58841
老人牌硅丙哑光乳胶漆58990
老人牌单组份外墙哑光水性聚氨酯面漆58995