

手动刀闸阀PZ73H-16C DN125

产品名称	手动刀闸阀PZ73H-16C DN125
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	450.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、X-16C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动刀闸阀PZ73H-16C DN125特点

- 1、PZ73型手动对夹式刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。
- 2、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。
- 3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。
- 4、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。
- 5、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

手动刀闸阀PZ73H-16C DN125参数

公称压力：0.6MPa ~ 2.5MPa、150Lb

公称通径：DN50 ~ 2000mm NPS2 " ~ 80 "

适用温度：-38 ~ +1100 （具体温度范围视密封材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

阀体材质：铸钢、不锈钢

密封形式：硬密封、软密封

可选驱动：伞齿轮、气动、电动、电液动、气动带手动等

手动刀闸阀PZ73H-16C DN125主要性能规范	公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)		
	1.0/1.6	1.5/2.4		

手动刀闸阀PZ73H-16C DN125主要零部件材质	体
	不锈钢、铸

手动刀闸阀PZ73H-16C DN125主要外形及连接尺寸(mm)	MPa	DN	L		
	1.0	50	43		
		65	46		
		80	46		
		100	52		
		125	56		
		150	56		
		200	60		
		250	68		
		300	78		
		350	78		
		400	102		
		450	114		
		500	127		
		600	154		