

# 手动浆闸阀、薄型刀型闸阀、对夹刀闸阀PZ73H

产品名称	手动浆闸阀、薄型刀型闸阀、对夹刀闸阀PZ73H
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、X-10C 性能:耐磨 口径:DN150、DN200
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73Y、X-10C DN150、DN200手动浆闸阀、薄型刀型闸阀、对夹刀闸阀PZ73H适用于液浆污水、泥浆、煤浆、砂浆、矿浆、炉渣水及煤粉等工业管路上的介质输送。本阀结构短、重量轻、阀体通道流畅，实现介质无卡阻，沉积适用于任何位置安装,使用寿命长。

手动浆闸阀、薄型刀型闸阀、对夹刀闸阀PZ73H结构特点：

- 1、结构紧凑，设计合理，[阀门](#)钢性好，通道流畅，流阻系数小
- 2、密封面采用[不锈钢](#)和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活
- 4、驱动方式为手动型式

手动浆闸阀、薄型刀型闸阀、对夹刀闸阀PZ73H主要零部件材质PZ73X/PZ73F/PZ73H/PZ73Y型手动刀型薄型闸阀

阀体、上盖  
阀板  
阀杆  
密封圈

手动浆闸阀、薄型刀型闸阀、对夹刀闸阀PZ73H主要性能参数PZ73X/PZ73F/PZ73H/PZ73Y型手动刀型薄型闸阀

公称压力  
壳体试验  
密封试验  
工作温度  
适用介质

手动浆闸阀、薄型刀型闸阀、对夹刀闸阀PZ73H产品外形结构尺寸PZ73X/PZ73F/PZ73H/PZ73Y型手动刀型型闸阀

公称压力	公称通径(m L m )	D	
1.0	50	48	160
	65	48	180
	80	50	195
	100	50	215
	125	57	245
	150	57	280
	200	70	335
	250	70	390
	300	76	440
	350	76	500
	400	89	565
	450	89	615
	500	114	670
	600	114	780
700	130	895	
800	130	1010	
900	140	1110	

手动浆闸阀、薄型刀型闸阀、对夹刀闸阀PZ73H的安装注意事项

1.刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。