

# 剑齿象云石胶植筋胶/环保胶粘剂生产厂家

产品名称	剑齿象云石胶植筋胶/环保胶粘剂生产厂家
公司名称	勃朗（山东）新材料科技有限公司
价格	688.00/件
规格参数	剑齿象:520
公司地址	山东省临沂市兰山区红旗路与临西三路交汇东100米路南世纪家园沿街91号
联系电话	15615999917 13013519860

## 产品详情

剑齿象云石胶植筋生产厂家/云石胶环保吗/云石胶怎么调色/云石胶用途/云石胶的使用方法/云石胶怎么清理干净/云石胶品牌

剑齿象云石胶植筋胶/环保胶粘剂生产厂家

### 【勃朗-剑齿象云石胶】

- 1、德国IUCN环保技术
- 2、德国LIMS环保实验室检测系统检测
- 3、快速定位5s快干技术
- 4、无苯无荃环保更健康
- 5、粘接力强、不开裂、固化快
- 6、修补、拼接适用范围广

云石胶是由环氧树脂和不饱和树脂两种原料制作，不饱和树脂制作的云石胶的某种可以在潮湿的环境中固化，效果也很好。另外，云石胶性能的良好主要体现在硬度、韧性、快速固化、抛光性、耐候、耐腐蚀等方面。

云石胶目前已经得到广大石材用户和建筑行业等方面的认可，适用于各类石材间的黏结或修补石材表面的裂缝和断痕，常用于各类型铺石工程及各类石材的修补、黏结定位和填缝。

云石胶性能良，主要体现在硬度、韧性、快速固化、抛光性、耐候、耐腐蚀等方面。一般的云石胶由于其耐水性及耐久性不太好，并且固化时产生收缩，所以建筑施工规范规定，云石胶一般不作为结构胶使用，常用于快速定位或石材修补。

应特别注意的是，云石胶决不可用于大面积的使用。

- 1.不要将混合后剩余胶水放回罐内。
- 2.置于阴凉处，密闭桶盖保存。
- 3.不宜在潮湿的场所中施工，注意通风，空气湿度过大会导致胶体表面粘手
- 4.施工温度不能低于零下10摄氏度和高于40摄氏度，产品分为冬季配方和夏季配方。
- 5.硬化剂的加入量超过4%，可能会引起胶体的变色，并降低粘接性能；
- 6.施工环境中温度（<5摄氏度）
- 7.粘结的石材不要频繁的接触潮湿和霜冷。
- 8.抹胶结束后不能移动，要等云石胶凝固之后才能移动，否则会造成粘接不牢。