

纯国标屏蔽线 移动橡套软电缆MYQ电缆

产品名称	纯国标屏蔽线 移动橡套软电缆MYQ电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

纯国标屏蔽线 移动橡套软电缆MYQ电缆

MHYV电缆|MHYVR电缆价格|MHYVRP电缆直径|MHYBV电缆芯数|MHYVYV电缆
MHYV 1 × 4 × 7/0.28 MHYV 1 × 4 × 7/0.37 MHYV 1 × 4 × 7/0.43MHYV1 × 4 × 7/0.52 MHYV 1 × 2 × 7/0.28 MHYV 1 × 2 × 7/0.37
MHYV 1 × 2 × 7/0.43 MHYV 1 × 2 × 7/0.52

MHYVR 1 × 4 × 7/0.28MHYVR1 × 4 × 7/0.37MHYVR 1 × 4 × 7/0.43 MHYVR 1 × 4 × 7/0.52 MHYVR
1 × 2 × 7/0.28 MHYVR 1 × 2 × 7/0.37 MHYVR1 × 2 × 7/0.43 MHYVR 1 × 2 × 7/0.52

MHYVRP 1 × 2 × 7/0.28 MHYVRP 1 × 2 × 7/0.37 MHYVRP1 × 2 × 7/0.43 MHYVRP 1 × 2 × 7/0.52

PUYVR 1 × 2 × 7/0.28 PUYVR 1 × 2 × 7/0.37 PUYVR 1 × 2 × 7/0.43 PUYVR 1 × 2 × 7/0.52 PUYVRP 1 × 2 × 7/0.28
PUYVRP 1 × 2 × 7/0.37 PUYVRP 1 × 2 × 7/0.43 PUYVRP 1 × 2 × 7/0.52

电缆使用环境温度-40 ~
+50 ，电缆敷设温度 -10 ，在25 时的温度 95% ，电缆敷设时弯曲半径：
MHYV31、MHYVR型电缆 10倍电缆外径

通讯电缆规格介绍

1) 、 通讯电缆的规格：5 × 2 × 0.5mm 5 × 2 × 0.8mm 10 × 2 × 0.5mm 10 × 2 × 0.8mm
20 × 2 × 0.5mm 20 × 2 × 0.8mm 30 × 2 × 0.5mm 30 × 2 × 0.8mm 50 × 2 × 0.5mm 50 × 2 × 0.8mm 100 × 2 × 0.5mm
100 × 2 × 0.8mm 200 × 2 × 0.5mm 200 × 2 × 0.8mm 500 × 2 × 0.5mm 500 × 2 × 0.8mm 1000 × 2 × 0.5mm
1000 × 2 × 0.8mm

(2) 、 MHYVR/MHYVRP通讯电缆的规格：1 × 2 × 7/0.43 1 × 2 × 7/0.28 1 × 2 × 7/0.37
1 × 2 × 7/0.52 1 × 4 × 7/0.43 1 × 4 × 7/0.28 1 × 4 × 7/0.37 1 × 4 × 7/0.52 3 × 2 × 7/0.43 3 × 2 × 7/0.28 3 × 2 × 7/0.37

3 × 2 × 7/0.524 × 2 × 7/0.43 4 × 2 × 7/0.28 4 × 2 × 7/0.37 4 × 2 × 7/0.525 × 2 × 7/0.43 5 × 2 × 7/0.28 5 × 2 × 7/0.37
5 × 2 × 7/0.5210 × 2 × 7/0.43 10 × 2 × 7/0.28 10 × 2 × 7/0.37 10 × 2 × 7/0.52

纯国标屏蔽线 移动橡套软电缆MYQ电缆

主要用途

(MY)UY-0.38/0.66

矿用移动橡套软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

(MYP)UYP-0.38/0.66

矿用移动屏蔽橡套软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

(MYP)UYP-0.66/1.14

矿用移动屏蔽橡软套电缆

额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接

芯数 × 导体