

POLYLAC D-1200 ABS 奇美化工 电源开关面板应用

产品名称	POLYLAC D-1200 ABS 奇美化工 电源开关面板应用
公司名称	东莞市晨希塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ABS 型号:D-1200 用途:电源开关面板应用
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十三巷6号201房
联系电话	15118275316 15118275316

产品详情

POLYLAC D-1200 ABS 奇美化工 电源开关面板应用

CHI MEI ABS POLYLAC D-1200

ABS

奇美化工

用

电池

外壳

灯罩

面板

插座

音响扬声器组件

产品说明:

特性：一般流动 1.5mm V-2;2.5mm V-0;2.5mm 5VB;3.0mm 5VA (TBBA 系)

应用：机顶盒;电源开关面板;电源插座;汽车电池;收款机外壳;灯箱;DVD拨放器;汽车音响控制面板

塑料ABS也可以说是聚苯乙烯的改性，比HIPS有较高的抗冲击强度和更好的机械强度，具有良好的加工性能，可以使用注塑机、挤出机等塑料成型设备进行注塑、挤塑、吹塑、压延、层合、发泡、热成型，还可以焊接、涂覆、电镀和机械加工。ABS的吸水性比较高，加工前需进行干燥处理，干燥温度为70~85℃，干燥时间为2~6h;ABS制品在加工中容易产生内应力，如应力太大，致使产品开裂，应进行退火处理，把制件放于70~80℃的热风循环干燥箱内2~4h，再冷却至室温即可。