

# 新型核辐射检测仪

产品名称	新型核辐射检测仪
公司名称	北京盛仪瑞科技有限公司
价格	8688.00/台
规格参数	品牌:华盛昌 型号:DT-9501
公司地址	北京市丰台区纪家庙8号21号楼天丰大厦621室
联系电话	010-83686806 13161246102

## 产品详情

产品名称：dt-9501 新型核辐射检测仪 产品型号：dt-9501 产品系列 dt-9501新型核辐射检测仪是ce m最新研发、设计和生产的新型多功能数字核辐射检测仪。具有体积小、重量轻、高强度坚固机身。可检测  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$  和x射线，采用美国标准局制造的核辐射传感器，此传感器是目前市场上性能最好的小型辐射传感器。 特性 1.高清超大显示屏 2.高精度度 3.内置存储功能 4.电脑数据分析 5.低电量提示 6.usb操作界面 7.日期设置 技术指标 测量射线类型： $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$  和x射线  
测量量程：辐射剂量率：0.01u sv/h-1200u sv/h 脉冲剂量率：0-30000cpm，0-5000cps  
辐射剂量累计值：0.001u sv-999999sv 脉冲剂量累计值：0-999999  
灵敏度：1u sv/h的co-60射线环境下，108个脉冲或1000cpm/mr/hr  $\alpha$ 射线-从4.0兆伏特  $\beta$ 射线-从0.2兆伏特  $\gamma$ 射线-从0.02兆伏特 x射线-从0.02兆伏特  
射线选择开关：对  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 、x射线进行组合选择 传感器：卤素填充探测器  
输出端口：usb电脑接口（专用usb线延长线可选，可延长至100米）  
平均时间：默认32秒，可在2秒和120秒之间手动或自动调节 显示：6位lcd大显示屏，带棒图显示，可显示如下数据：辐射剂量率、脉冲剂量率、辐射剂量累计值、脉冲剂量累计值、时间、日期、报警值、标定校正因子、最大辐射剂量率 校正：可直接调整校正因子  
报警功能：可自由设定报警值、缺省设置为5u sv/hr  
精度（校验源co-60射线）：<10%（500u sv/h以下）<20%（500u sv/h以上）  
存储功能：可存储1000个数据，手动或自动存储  
软件：可让数值实时远传到电脑，进行显示、分析、记录 探测器工作温度：-40~75