

# POLYLAC D-2200 ABS 奇美化工 耐热;高冲

产品名称	POLYLAC D-2200 ABS 奇美化工 耐热;高冲
公司名称	东莞市晨希塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ABS 奇美化工 型号:D-2200 特性:耐热;高冲
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十三巷6号201房
联系电话	15118275316 15118275316

## 产品详情

挤出。塑料ABS生产管材、板材、片材、及型材等制品，管材可用于各种水管、气管、润滑油及燃料油的输送管;板材、片材可用于地板、家具、池槽、过滤器、墙壁隔层及热成型或真空成型。挤出机的螺杆长径比通常比较高，L/D为18~22之间，压缩比为(2.5~3.0):1，宜用渐变型带鱼雷头螺杆，料筒温度分别为:料斗部150~160，料筒前部180~190，模头温度185~195，模具温度180~200，其次吹塑成型温度可控制在140~180之间。

POLYLAC D-2200 ABS 奇美化工 耐热;高冲

CHI MEI ABS POLYLAC D-2200

ABS

奇美化工

用

家用电器产品

电子产品部件

汽车应用

产品说明:

特性：耐热;高冲 应用：汽车相关;电子;电器

POLYLAC ABS,D-2200,ABS 奇美化工,奇美化工ABS 代理商,耐热;高冲ABS