

甘肃镀锌板变形缝定制甘肃铝合金伸缩缝盖板功能

产品名称	甘肃镀锌板变形缝定制甘肃铝合金伸缩缝盖板功能
公司名称	河北海达橡胶制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:海达变形缝 型号:外墙变形缝 产地:甘肃
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村
联系电话	13313089201 13313089201

产品详情

甘肃镀锌板变形缝定制甘肃铝合金伸缩缝盖板功能，

铝型材伸缩缝盖板功效做法

一：给与小1/8碳钢板，原料符合ASTM B209，铝合金型材5005 - h34 “保证阳极氧化处理”。挤压边缘轮廓应符合ASTM B221，铝合金型材6063 - t5。铝板“WFI”-原料为符合ASTM B209，铝合金型材5005 - h34的铝。厚薄应由生产厂家极力推荐，以做到新项目要求。盖板原料厚薄一般为。080英寸。按照生产厂家的建议，提高开幕法和工程项目要求的厚薄

二：关键碳钢板（热镀锌板就不锈钢型材）

1碳钢板：建筑变形缝机器设备盖板采用碳钢板，厚钢板的工序规范应符合GB/t699中型号规格25或GB/T70中型号Q275的规定，碳钢板表面作热浸镀锌处理，表面的表层的镀膜小厚薄该是50 μm，应符合GB/t423的规定。

2：不锈钢型材

建筑变形缝机器设备不锈钢盖板应取用06Cr19Ni10不锈钢板材，处于较为严重腐蚀地理环境时要采用022Cr17Ni12Mo2不锈钢板材，不锈钢板性规范应符合GB/T3280及4237的规定。

C:仪表台联接滑轨

1：滑杆应说明圆形的球形尾部，在相应的铝型材挤压腔内锁定和翻转，以允许随便的行动和弯曲，包括垂直偏位。建筑钢材应取用具有球形尾部的耐腐蚀涤纶布构件来构建或生产加工。间距该是24英寸。

2：滑轨长度规格型号偏差应实现 $\pm 3\text{mm}$ 要求

，总宽规格型号偏差应做到 $(-0.5, 3)$ mm 要求，滑轨未注标准公差规格型号的极限偏差应符合 GB/T1804 的规定。

3：滑轨采用 Q235 碳钢板制作，表面作热浸镀锌处理，表面的表层的镀膜小厚薄该是 $50\ \mu\text{m}$ ，应符合 GB/t 423 的规定。抗震等级型滑轨采用 06Cr19Ni10 不锈钢加工。连接滑轨及盖板的地脚螺丝及锚固钉原材料应均为不秀钢。

4：滑轨中务必电焊焊接预制构件，要求各电焊焊接不能产生裂缝。

产品功能：在由于地震，温度更改造成的随便伸缩节，由地基不一样引起的随便混凝土裂缝等设计中，在不可能有疲倦和性变形的情况下，在加速向内和向外运动健身时允许金属材质遮住的垂直偏位。此外给与板和底层系统构件间的安全系数连接，以保持有效的详细位置和连接到相邻的表面。