

气动带手轮双作用刀闸阀

产品名称	气动带手轮双作用刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/件
规格参数	口径:DN200、DN250、DN300 性能:耐磨 型号:PZ673X、H、F-10C
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X、H、F-10C气动带手轮双作用刀闸阀DN200、DN250、DN300/PZ6S73H气动带手动刀型闸阀采用刀型闸板，具有良好的剪切截止作用，zui适宜于浆料、粉粒料、纤维、浆液、泥沙浆、污水处理等难以控制的流体。附带手动装置，在无气源压力情况下可以手轮人工启闭阀门。

气动带手轮双作用刀闸阀特点』

不锈钢闸板可防止腐蚀。

具有良好的剪切功能;

可升的闸板密封面，自动清除杂物;

结构长度短，可节省安装空间;

气动带手轮双作用刀闸阀技术规范』

型号: PZ6S73H、PZ6S73F;

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、150Lb;

公称通径：DN50~2000mm；

适用温度：-20~+800 ；

主体材料：WCB、304、316、2025;

密封形式：硬密封，软密封；

泄漏量：硬密封:D级（液体 $0.1 \times DN\text{mm}^3/\text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）；

配套附件：安装法兰；

配套附件：1.安装法兰2.电磁阀 空气过滤器 行程开关；

气源压力：0.4 ~ 0.6MPa 电磁阀电压：DC24V AC220V；

应用:广泛应用于污水处理，化学工业，采煤业，造纸业，制糖业、自来水，造纸、钢厂、建筑，食品，电力、医药，能源系统等各种大型企业排渣管道流体管线上作为接通或截断装置使用

气动带手轮双作用刀闸阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100	100	纸浆、污水、渣水混和

气动带手轮双作用刀闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质

气动带手轮双作用刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530

