

POLYLAC D-2400 ABS 奇美化工 高耐热

产品名称	POLYLAC D-2400 ABS 奇美化工 高耐热
公司名称	东莞市晨希塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ABS 奇美化工 型号:D-2400 特性:高耐热
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十三巷6号201房
联系电话	15118275316 15118275316

产品详情

ABS属于无定形聚合物，无明显熔点。由于其牌号品级繁多，在注塑过程中应按品级的不同制订合适的工艺参数，一般在160 以上，240 以下即可成型。因为温度过高，有破坏ABS中橡胶相的倾向，而且在250 以上开始出现分解。在成型过程中、ABS热稳定性较好，可供选择的范围较大，不易出现降解或分解。而且ABS的熔体粘度适中，其流动性比聚氯乙烯、聚碳酸酯等要好，而且熔体的冷却固化速度比较快，一般在515S内即可冷固。ABS的流动性与注射温度和注射压力都有关系，其中注射压力稍敏感些。为此，在成型过程中可从注射压力入手，以降低其熔体粘度，提高充模性能。ABS因组分的不同，吸水及粘附水的性能各异，其表面粘附水及吸水率在0.20.5%有时可达0.30.8%之间，为了得到较为理想的制品，在成型前作干燥处理，使含水量降至0,1%以下。否则制件表面将会出现气泡、银丝等疵病。

CHI MEI ABS POLYLAC D-2400

ABS

奇美化工

用

电子应用

家用电器外壳

汽车应用

产品说明:

特性：高耐热 应用：汽车相关;电子;电器

