

# 无溶剂环氧煤沥青涂料

产品名称	无溶剂环氧煤沥青涂料
公司名称	廊坊市睿杰防腐工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南环路金波创业路
联系电话	17746267788

## 产品详情

### 一、产品简介

环氧煤沥青防腐涂料是中国环氧煤沥青涂料的首个发明专利，专利号：ZL 85 1 03608，专利发明人中国腐蚀与防护学会常务理事张炼。

本产品是一种双组份胺固化液体环氧涂料，以环氧树脂和煤焦油深加工产品为主要成膜物，添加片状云母粉等填料，增加了涂层的绝缘防腐性能。经三十余年的推广应用，已成为国内用途最广、用量最大的钢铁、混凝土外层防腐材料，并且制定了国标、部标、行标和相关的设计规范。

为了适应施工需要，睿杰公司可提供配套产品，包括底漆、无溶剂型和厚浆型面漆。

### 二、产品特点

1、本产品的无溶剂型是涂料工业发展的dingji产品，涂料中不含任何有机溶剂和活性稀释剂，固体含量接近100%，符合经济、生态、效果、能源的四E原则要求，适用于机械喷涂，可以一次成型，涂层密实、无针孔，省料、省时、省工，降低施工成本，无气味、无污染，工人劳动条件好。

2、厚浆型适用于手工涂刷，溶剂含量低，约15%以下，一次成膜可达120微米以上。

3、本产品综合了环氧树脂和煤沥青的优良特性，涂层机械强度高，粘结力大，吸水率低，耐化学介质浸泡，耐微生物，抗植物根穿刺，是埋地和水下设施的zuihao防腐材料。涂料中的片状云母粉增加了涂层电绝缘性，是防止电化学腐蚀的绝缘防腐材料。

4、液体环氧涂料既可现场手工施工，又可工厂机械预制加工，施工方法简便易行，机动灵活，是大众化产品。

5、液体环氧涂料有高科技配方，涂层固化不受温度和湿度的限制，可全天候施工。

### 三、适应范围

主要用于埋地和水下的钢管、铸铁管、混凝土管内外防腐，也适用于化工厂厂房及各类钢结构、码头、船舶、水闸、储罐、炼油化工设备、混凝土构筑物的防腐和防水防渗。

### 四、主要技术指标

环氧煤沥青涂料其主要指标为国标GB 50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》、中国石油SY/T 0447-96《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》和中石化SH 3533-2003《石油化工给排水管道工程施工及验收规范》相同。