

PZ6s73H手动、气动切换刀闸阀梅花形法兰

产品名称	PZ6s73H手动、气动切换刀闸阀梅花形法兰
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/件
规格参数	型号:PZ673F、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ6s73H手动、气动切换刀闸阀梅花形法兰、手气动切换刀型闸阀也叫手动气控刀型闸阀或气动带手动刀型闸阀，就是指在气动装置的基础上加装手轮装置，实现手气两用的功能。该款刀型闸阀主要应用于当气动装置无法使用时需要立即切断或开启的工况。产品适用于各类浆液、污水、灰渣、粉尘、空气、渣水混合物等介质管道。

PZ6s73H手动、气动切换刀闸阀梅花形法兰技术参数范围

公称压力：0.6MPa ~ 2.5MPa、150Lb

公称通径：DN50 ~ 2000mm NPS2" ~ 80"

适用温度：-38 ~ +1100（具体温度范围视密封材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

阀体材质：铸钢、不锈钢

密封形式：硬密封、软密封

PZ6s73H手动、气动切换刀闸阀梅花形法兰的工作性能及安装：气动带盖刀形闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。PZ6s73H手动、气动切换刀闸阀梅花形法兰的安装使用

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；

- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

主要性能规范：

公称压力 (MPa)	M 壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 425	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ6s73H手动、气动切换刀闸阀梅花形法兰主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ6s73H手动、气动切换刀闸阀梅花形法兰主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285