

安平金属板网 1孔1距圆孔网

产品名称	安平金属板网 1孔1距圆孔网
公司名称	安平县至尚丝网制造有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	品牌:至尚 孔距:3mm 厚度:1mm
公司地址	安平县丝网工业园区
联系电话	0318-7965321 15075823033

产品详情

I 板材选择

您在选用板材的时候最好要同时考虑到需求应用和产品成本这两个方面，比如说您想减少板材的厚度就只能通过使用价格稍高的合金做材质。板材的硬度和强度也直接决定着孔的大小和排列方式。并且您应该了解到通常使用的板材要比特殊的要求更为容易接受。我们可以为您提供的板材种类包括:不锈钢、碳钢、锌板、镀锌板、铝板、黄铜、铜、合板、纤维板、橡胶板、纸板、木板、铝镁合金板、镍板、纤维板、pvc板和各种各样的合成物。

冲孔的种类

圆孔、方孔、长圆孔、三角孔、鱼鳞孔、菱形孔、椭圆形、六边形、长条孔。

孔径：

一般来说孔径应该大于或者等于板材的厚度即要符合最小孔径原理。您要求的孔径与板材的厚度越接近，则加工的难度越大，加工费也就越高。在某些材质中，孔径能够做到小于板材厚度。我们制作的孔径最小可以达到0.08mm。如果你还有什么特殊的要求可以向我们提出来，我们经验丰富的模具师会尽可能的以最合理的价格去满足您的需求。

孔间距

中心距是一个孔的中心到另外一个与它相临近的最近的一个孔的中心之间的距离。中心距是用来表示孔的间隔的一种方式，另外一种就是开孔率。这两种表示方式的实质意义是一样的。所以您只需

要确定它们当中的一个。

板材规格

孔的排列方式：（详细图片说明方式）

我们能够加工出各种各样高难度的孔型和图案。尽管有特殊要求的孔型和图案需要一定的额外加工费，但是对于一般的孔型我们的价格是相当合理的。

（1）60° 错排

60° 梅花排列以其天然的高强度和宽泛的开孔率以及引人注目的外观成为最受欢迎的一种选择。

（2）45° 错排

和前者相比,45° 梅花排列给人们提供了另外一种选择。

（3）直排

另外一种圆孔的排列方式就是直排，直排也可以有各种各样的孔和开孔率，但它是圆孔系列中抗压性最差的一种。

（4）方孔

方孔相对于圆孔给人们提供了更大的开孔率，但是抗压性比较低。因此更适合用于对产品的可视性要求较高的场所。所以它广泛的被用于商店的装饰台和机器的防护罩。

（5）长圆孔

错排的长圆孔主要用于固体的筛选。

（6）长圆孔（直排）

直排的长圆孔主要应用于震动筛和过滤。

（7）六边形孔

六边形孔可以最大程度的提高开孔率。