

# 供应卡锁铝合金变形缝装置

产品名称	供应卡锁铝合金变形缝装置
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

产品特点：

- 1：满足于伸缩缝位置的遮盖，起到防雨及装饰作用。同时可满足伸缩缝的伸缩位移量。
- 2：盖板一般厚度为1-2，按照厂家的定制厚度。
- 3：严格执行《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）及14J936图集要求生产，满足建筑变形缝功能及装饰作用。

注意：基座安装的时候接头处留置1公分长度便于穿滑杆。变形缝的安装要在厂家的指导下进行。

变形缝订货须知：

- 1、提供缝的部位（外墙、内墙、屋面、地坪）！
- 2、提供缝宽（常用的是100mm的缝）！
- 3、要告知缝的形状（平面缝还是转角缝）！
- 4、是否选配阻燃带、是否要求供货方安装、是否要含税、讲明运费有谁负责！
- 5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢（要说明是201还是304）、或者用铜板，外墙是否要喷涂（就是在金属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料）
- 6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购，要提供图集号，第几页，第几个节点图！如果购货方没有图纸设计要求，那么我们会向你们推荐简易安装、对缝要求低、高性价比的、安装后效果好的款式给你！

### 建筑变形缝

装置是指在变形缝处设置的能满足建筑结构伸缩，沉降，抗震，同时有能起到装饰防水，承载作用的建筑材料。通常由铝合金型材基座，铝合金盖板，铝合金型材板，镀锌钢板，不锈钢板黄铜板，中控滑竿，等材料构成。

伸缩量：建筑变形缝装置的拉伸，压缩量值得总合，并以符号（-）表示拉伸变形量，以正号表示（+）压缩变形量。

基座：连接变形缝装置盖板与基座的连接构建，也是建筑变形缝装置和建筑结构连接的固定件。

滑竿：连接变形缝装置盖板与基座的构建。也是建筑变形缝装置重要的伸缩移动构建。

止水带：建筑变形缝装置的选装配件，根据建筑设计要求选用。

阻火带：建筑变形缝的选装配件。根据建筑设计要求选用。

(1)外墙变形缝盖缝铁皮两侧边均固定死，长圆孔做成弧度不足 缝宽 a 50 30 起拱弧度不足 软质聚氯乙烯泡沫塑料塞实，用沥青粘牢 清水墙面 缝宽 a 缝宽 a 50 40 35 5 混水墙面 45 40 35 清水墙面 40 40 30 40 40 B 盖缝铁皮 40 40 缝宽 a 软质聚氯乙烯泡沫塑料塞实，用沥青粘牢 a A A a 40 30 B B 缝宽 a A 混水墙面 软质聚氯乙烯泡沫塑料塞实，用沥青粘牢 混水墙面 40 40 20 40 清水墙面 20 40 盖缝铁皮 B 清水墙面 缝宽 a 40 混水墙面 20 缝宽 a 软质聚氯乙烯泡沫塑料塞实，用沥青粘牢 A 缝宽 a B 20 20 a 20 B A A 40 缝宽 a a 小圆孔，与伸缩缝节点作法混为一谈，当两侧墙体发生不均匀沉降时，盖缝铁皮竖向伸缩量不足，使竖缝两侧墙体被拉坏，或固定的钢钉脱离铁皮，形成质量隐患。

(2)外墙变形缝，尤其以不均匀沉降为主的变形缝，当采用两小波纹铝合金板交叠盖缝时，两块板交叠中部用铆钉铆死，而不是长圆形竖向滑动孔，不能自由伸缩，容易造成该处因处理不当而将竖缝两侧墙体面层拉裂，形成质量隐患。

(3) 外墙变形缝或抗震缝采用圆弧形不锈钢板，但起拱弧度不足，不能满足墙体因温度变化或地震作用引起的伸缩要求，形成质量隐患。

(4) 混水墙面变形缝处装饰面层覆盖在盖缝铁皮外表面，造成这部分饰面灰粘结不牢，形成质量隐患。

(5) 盖缝铁皮固定不牢，用钢钉直接固定在砖砌体上。