

# 纸浆管道用电动V型调节法兰球阀

产品名称	纸浆管道用电动V型调节法兰球阀
公司名称	上海市新骄阀门有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:新骄 型号:ZDJV 材质:不锈钢
公司地址	上海奉贤南桥远东路
联系电话	021-31263096 18019082309

## 产品详情

电动v型球阀主要特点是：

(1)不带任何管接头的整体式阀体，因此不受管道或螺栓应力影响，并且由于阀体无任何管接头，故耐压壳体不会受压力“突变”的影响；

(2)具有一个v型阀体，即使在小流量或高粘度介质的情况下，也可在整个量程范围内，保证控制的精确性；

(3)防漏耐用的阀座在其外径处衬有带不锈钢内芯p t f e杯形或是o型密封圈，阀座用截面较大的钨钴硬质合金制成，通过一个合金的波纹弹簧进一步增强了阀座的结构；

(4)当阀门关闭时，v型缺口与阀座之间产生楔形剪切作用，并既具有自洁功能又可防止球芯卡死，特别适用于管线结垢冻结或含有纤维和颗粒固体场合。

适用于高粘度、悬浮液、纸浆等不干净、含纤维介质场合。采用直连方式与执行机构连接，具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构根据用户要求配置unic、psq、hq、dhl等型号电子式电动执行机构或gtx、al等气动活塞式执行机构。

电动调节球阀技术参数

公称通径dn(mm)

25 ~ 400

公称压力pn(mpa)		1.6 ~ 6.4		
公称压力ps(mpa)	强度试验	2.4 ~ 9.6		
	密封试验	1.76 ~ 7.0		
材料\代号		c	p	r
主要零件	阀体	wcb	zg1cr18ni9ti	zgocr18ni12mo2ti
	球杆	2cr13	zg1cr18ni9ti	zg0cr18ni12mo2ti
	阀杆	2cr13	1cr18ni9ti	0cr18ni12mo2ti
	密封圈	聚四氟乙烯、不锈钢、硬质合金		
	填料	聚四氟乙烯、柔性石墨		
适用工况	适用介质	水,蒸汽,油品	硝酸类	醋酸类
	适用温度	-28 ~ 400		-28 ~ 500
执行器	型号	ch、3410r、unic、psq、hq、dhl等系列电子式电动执行机构		