

# 湘西透气型塑胶跑道湘西气排球场施工公司

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 湘西透气型塑胶跑道湘西气排球场施工公司        |
| 公司名称 | 湖南一线体育设施工程有限公司             |
| 价格   | 65.00/平方米                  |
| 规格参数 | 品牌:一线<br>产地:湖南<br>厚度:3-8mm |
| 公司地址 | 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室     |
| 联系电话 | 18373411038 15273417399    |

## 产品详情

湘西透气型塑胶跑道湘西气排球场施工公司塑胶跑道材料具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率。塑胶跑道材料得到了国家塑胶行业协会的认证，对环境、无毒无害。且具有防紫外线、防磨损、防爆裂、抗老化、维修费用低等特点。预制型塑胶跑道：适用于各级学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区；室内体育馆训练跑道；全民健身步道；游乐场、儿童乐园场地地面、学校体育器械区；高尔夫球场走道、公园走道、人行天桥。底层是用PU（聚氨酯）封底，并与橡胶预制型粘接，聚氨酯和预制型是两个体系，预制型卷材特性受限，必须拼装，拼装接缝是用聚氨酯等类似胶水粘接。作为一种运动场地铺装材料，近年来在体育运动领域中得到了广泛应用。它以其优良的弹性、耐磨损、防滑等特点，成为众多学校和运动场馆的。塑胶跑道又被人叫做是全天候田径运动跑道，是由填料、助剂、废轮胎橡胶、PU颗粒或者是EPDM橡胶粒等等组成的。现在几乎每个学校都会建造塑胶跑道，而且就连一些小区里面也会建造，因为这种跑道不受时间的限制，想什么时候使用就可以什么时候使用，非常的方便，下面跟着一起来看一看具体的特点。

反省根底平整度，用3m直尺测量平整度需在3mm以内，全场全体平整。采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为9-10mm，固化颐养24小时。用PU胶掺30%黑胶粉或滑石粉停止黑胶粒底层封底，封底颐养24小时，全场倒入2mm厚跑道面层资料，刮耙刮平，全场平均撒下3-4mmEPDM防滑颗粒，24小时后打扫掉未粘牢的EPDM颗粒，之后滚涂或喷涂一层跑道公用面漆。复合型塑胶跑道施工工艺混合型塑胶跑道施工工艺 一、色彩柔和

塑胶跑道上都是使用的专门的聚氨酯颗粒，它的表面颜色非常的柔和，特别是那些颗粒状的表层可以预防刺眼、耀眼阳光的反射，非常的美观，而且颜色也可以随意进行搭配。

### 二、经济实用

维护非常的简单，能够节省很多的治理用度。

### 三、安全性

在塑胶跑道上奔跑、玩耍可以防止跌倒所导致的一些意外运动伤害。其次，施工时需要注意平整度和坡度。塑胶跑道铺设时底层和基层的平整度和坡度尤为重要，这直接关系到跑道使用时的舒适度和安全性。施工人员需要使用专门的工具对跑道进行测量和修整，确保跑道的平整度和坡度符合标准要求。首先，选择合适的材料。塑胶跑道一般由底层、基层、面层组成，每一层的材料都需要选择质量好、符合标准的材料。底层一般选择碎石、混凝土等材料，基层选择橡胶颗粒混合物，面层选择经过特殊工艺处理的橡胶颗粒。材料质量的好坏直接影响塑胶跑道的使用寿命和运动效果。另外，施工过程中还需要注意环境和气温。塑胶跑道一般需要在温度适宜的情况下铺设，过高或过低的温度都会影响跑道的施工效果和质量。施工过程中需要做好防水防潮的工作，确保跑道的耐久性和稳定性。

#### 四、粘接性

塑胶跑道本身是已经经过了特殊施工处理的，上面的粘接力非常强，不会出现剥离的情况。也没有什么起泡，还可以按捺水分往上升。

#### 五、平坦性

施工的时候使用的是自流平材料，这种材料有一个非常大的好处就是表面十分的平坦，非常符合要求较高平坦环境的比赛场地要求特点。

#### 六、耐冲击力

拥有十分强韧的缓冲层以及弹性层，可以吸收强劲外力的冲击，但是表面却不会出现任何的损伤。

#### 七、抗钉力

拥有很强的抗钉力，就算在使用频繁、并且受力大的百米起跑点，也不会发生跑架破坏或者是钉鞋破坏的情况。

#### 八、耐磨缩性

有很强的耐磨缩性，不会因为受到田径器材的各种重压而导致自己没办法恢复弹性。

#### 特点九、耐磨性

一般学校塑胶跑道的耐磨耗性都要小于2.5%，这才可以满足学校高使用频率以及长时间使用的需求。

#### 特点十、冲击力吸收性非常好

可以吸收外界的脚步冲击力，减少使用者的运动伤害，不管是比赛还是长期训练都非常实用。4、平坦度：平坦度合格率超过95%，误差30%mm。：为了准确的施工和生产线，跑道场地的四个半圆切割点和两个中心都有坚实而明显的标记。2、在跑道外30厘米处测量塑料跑道的长度。5、排水:排水系统必须在大雨后两小时排水。在冷冻区域，在沥青层和砾石层之间增加土工布缓冲层..排水防水处理应对排水槽根部进行处理。

可以看出，塑胶跑道的特点是十分鲜明的，所以，正是因为如此，才会被广泛的使用，而且深受欢迎。

未来，成都塑胶跑道将继续朝着环保、舒适的方向发展。随着新材料、新技术的不断涌现，我们有理由相信，塑胶跑道将为运动员带来更加卓越的比赛体验。同时，我们也期待塑胶跑道在全民健身运动中发挥更大的作用，让更多人享受到运动的快乐。

湘西透气型塑胶跑道湘西气排球场施工公司硅PU篮球场材料可用于沥青混凝土或水泥混凝土施工，所有原材料均按比例分类。施工一般按说明书进行，实际操作简单方便。沥青地基工程施工要点：表面找平、可靠、无油污、平整、无裂缝、接缝平整光滑，一般情况下，沥青基层夯实后的压实度不低于95%，平整度为1m。标尺偏差小于3mm，平整度达标率超过90%。硅PU篮球场以其优异的性能深受客户的喜爱，因此在的许多体育场馆、学校、社区中广泛应用！影响硅PU场地施工的重要因素之一是场地的平整度和平整度。许多人认为沥青可能不适合在上面制造PU，但真的是这样吗？硅PU篮球场以其优异的性能深受客户的喜爱，因此在的许多体育场馆、学校、社区中广泛应用！影响硅PU场地施工的重要因素之一是场地的平整度和平整度。许多人认为沥青可能不适合在上面制造PU，但真的是这样吗？

[湘西混合型塑胶跑道湘西橡胶篮球场施工包工包料](#)