

低烟无卤控制电缆WDZA- 5*6低烟无卤电力电缆

产品名称	低烟无卤控制电缆WDZA- 5*6低烟无卤电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:WDZYJV电缆电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

适用于交流额定电压600/1000V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等电力系统或控制及监控回路中。

无卤低烟阻燃电缆执行标准：采用企业标准及参照GB9330-88、GB/T12706-2002

一.无卤低烟阻燃电缆使用特性：1、电缆长期允许工作温度90 2、电缆敷设温度不低于0

3、推荐弯曲半径 无卤低烟阻燃控制电缆：无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍，有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。 无卤低烟阻燃电力电缆：单芯电缆弯曲半径不小于电缆外径的20倍，多芯电缆弯曲半径不小于电缆外径的15倍。

无卤低烟阻燃控制电缆型号、名称：WDZ-KYJY 铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 控制电缆 WDZ-KYJYP 铜芯交联聚乙烯绝缘 铜丝屏蔽 无卤低烟阻燃 控制电缆 WDZ-KYJYP2 铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 无卤低烟阻燃 控制电缆 WDZ-KYJYP2-23

铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 钢带铠装 无卤低烟阻燃 控制电缆 WDZ-KYJY33 铜芯交联聚乙烯绝缘 细钢丝铠装 无卤低烟阻燃 控制电缆 WDZN-KYJY 铜芯交联聚乙烯绝缘 无卤低烟阻燃 耐火 控制电缆

WDZN-KYJYP2 铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 无卤低烟阻燃 控制电缆 WDZN-KYJYP2-23

铜芯交联聚乙烯绝缘 铜带屏蔽 钢带铠装 无卤低烟阻燃 控制电缆 无卤低烟阻燃电缆技术指标：

1、导体直流电阻符合GB/T3956的规定

2、90度绝缘电阻常数不小于3.67M .Km，体积电阻率不小于10¹² .Cm

3、电缆3.5KV交流电压试验，5min绝缘不击穿