

# ZMAQ直通型气动薄膜切断阀

产品名称	ZMAQ直通型气动薄膜切断阀
公司名称	上海市新骄阀门有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:新骄 型号:ZMAQ 材质:铸钢
公司地址	上海奉贤南桥远东路
联系电话	021-31263096 18019082309

## 产品详情

zmaq气动薄膜切断阀采用顶导向结构，配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈s流线型、压降损失小、阀容量大、拆装方便等优点。

zmaq气动薄膜切断阀接受来自调节仪表的信号，切断、开启或改变介质流向，达到对压力、流量、温度或液位等工艺参数自动控制。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工、纺织等各种工业部门的生产过程自动控制和远程控制系统中。

### 气动薄膜套筒切断阀特点

切断阀采用多弹簧执行机构与调节机构用三根立柱相连，整个高度可减小约30%，重量可减轻约30%。阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道，额定流量系数增大30%。阀内件密封部分有硬密型和软密封两种，硬密型为堆焊硬质合金，软密封型为软质材料制作，关闭时密封性能优良。

平衡型阀内件，提高了切断阀的许用压差。

波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝了介质外漏的可能性。

活塞式执行机构，操作力大，使用压差大。主要零件材料及适用介质、温度

材料代号	c (wcb)	p (304)	r (316)
阀体、阀盖	wcb (zg230-450)	zg1cr18ni9ti (304)	zg1cr18ni12mo2ti (316)

主要 零件	阀芯、阀座	1cr18ni9ti ( 304 ) 或司钛莱合金堆焊	1cr18ni9ti ( 304 ) 或司钛莱合金堆焊	1cr18ni12mo2ti ( 316 ) 或司钛莱合金堆焊
	阀杆	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
	填料	v型聚四氟乙烯 ( f4 )、柔性石墨、		
	垫片	增强聚四氟乙烯 ( f4 ) 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片		
	上下膜盖	a3钢板冲压		
	波纹膜片	丁晴橡胶夹增强涤纶织物		
	弹簧	60si2mn		
	推杆、衬套	2cr13		
	轴套	聚氨酯 ( 用于反作用 )		
	适用工况	适用介质	水蒸汽油品类气液体	硝酸碱类腐蚀性气液体
适用温度		-30 ~ +200	-30 ~ +450	f4 : 200