

新型塑烧板滤芯 烧结板滤芯 除尘滤芯除尘器用滤芯

产品名称	新型塑烧板滤芯 烧结板滤芯 除尘滤芯除尘器用滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	800.00/件
规格参数	过滤精度:0.3-5 μm 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

新型塑烧板滤芯烧结板滤芯除尘滤芯除尘器用滤芯

航盛公司生产4.5平，9平塑烧板滤芯，支持开模定做异型塑烧板，原型塑烧板。常年大量备货标准型号塑烧板滤芯。欢迎来电咨询。塑烧板型号:型号:9M型

尺寸规格为:1550(长)×1050(宽)×61(厚)，单板过滤面积为9.0m²，型号:4.5M型

尺寸规格为:1500(长)×565(宽)×80(厚)，单板过滤面积为4.5m²，常用的塑烧板耐温能力为:70（常温);特殊性能塑烧板:耐酸型、抗静电型、防爆型、抗油气型等;塑烧板的性能特点：1、塑烧板滤芯呈刚性波浪式多孔结构，是烧结板板厚约4mm，其内部形成大约3μm的均匀孔隙，然后通过特殊的喷涂工艺在母体表面的空隙里填充PTFE涂层，形成2~3μm的微孔。2、立的空腔密封设计可使塑烧板滤板哪怕出现漏风，也不会出现大范围的粉尘粉尘排放而出现的环境污染。3、塑烧板滤芯特波浪式设计增加了过滤面积，减小了占地面积。

4、除尘精度高：微米级的过滤孔径，对于1um以上的烟尘99.9%去除可以绝大部分去除。5、过滤面积大：过滤面的波纹形设计，在同体积内的过滤面积是滤袋的2倍；6、自清理能力强：刚性的结构，使得反吹气体更直接地作用在附着于过滤表面的粉体上，没有缓冲的存在，清灰效果；7、疏水、疏油：烧结板基体由多种密度不同的高分子材料烧结而成，PTFE涂层深入至烧结板基体孔穴里并与之形成超细微孔抗粘性结构，具有疏水疏油性能；8、耐酸、耐碱能力强：特殊的树脂材料，能经受强酸、强碱的长期高温腐蚀；9、很长的使用寿命：较高的强度和韧性，能经受每天几千次的高压气体的反复冲击，其耐磨性能是钢铁的4倍以上，再有很强的耐酸碱能力和完善的自清理效果，使得塑烧板的使用寿命可以达到8-10年以上。10、压力恒定，阻力稳定；由于波浪式塑烧板滤芯是通过表面的树脂涂层对粉尘进捕捉的，其光滑的表面使粉尘极难的透过和停留，即使有一些极细的粉尘有可能进入空腔，但立即就会被设定的脉冲压缩空气的气流吹走。所以在塑烧板滤芯母体层中不会发生堵塞现象。