

气动衬氟对夹蝶阀耐酸碱D671F46-16C

产品名称	气动衬氟对夹蝶阀耐酸碱D671F46-16C
公司名称	上海市新骄阀门有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:新骄 型号:D671F46 材质:铸钢
公司地址	上海奉贤南桥远东路
联系电话	021-31263096 18019082309

产品详情

d671f46-16c气动衬氟蝶阀

d671f46-16c气动全衬氟蝶阀采用带有球形密封表面的衬聚四氟乙烯包衬蝶板，该阀门操作轻便，严密的密封性能，超长的使用寿命；可作快速切断或调节流量之用。适用于要求可靠密封和

良好调节特性的场合。阀体采用分体式，阀轴两端的密封由蝶板与阀座之间的旋转基面加氟橡胶来控制；保证阀轴不与腔内流体介质接触。广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体（包括蒸气）的输送，有严重腐蚀性介质的使用场合，如：硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。其主要特点为:1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。

2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、可以任何位置安装，维修方便。

4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。

5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。采用标准设计标准：gb/t2238-1989

法兰连接尺寸:gb/t9113.1-2000;gb/t9115.1-2000;jb78 结构长度:gb/t12221-1989

压力试验:gb/t13927-1992;jb/t9092-1999

主要技术参数

公称通径	dn (mm)	50 ~ 1200		
公称压力	pn (mpa)	0.6	1.0	
试验压力	强度试验	0.9	1.5	
	密封试验	0.66	1.1	
	气密封试验	0.6	0.6	
适用介质	空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。			
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。			