

MY-3*35 1*16矿用橡套电缆

产品名称	MY-3*35 1*16矿用橡套电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	3.20/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MY-3*35 1*16 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

MY-3*35 1*16矿用橡套电缆

MY矿用橡套电缆(GB12972--91)MY橡套电缆线好用于沟通交流附加工作电压 U_0/U 为0.38/0.66KV以下的电缆铜线橡皮绝缘橡皮擦护线套矿井橡套软电缆。应用特点：1、采煤机橡套软电缆(UC、UCP)、移动橡套软电缆(UY、UYP)1)附加工作电压为 U_0/U 鉴别为0.38/0.66KV、0.66/1.14KV和1.9/3.3KV。2)电缆线导体的长期性允许事儿温度在65℃。3)电缆zui小小弯曲半径为电缆直径的6倍。4)淡黄色护套电缆禁止在日光下长期性坦露。额定电流0.66/1.14KV及以矿井挪动橡套软电缆(GB12972.5-91)本产品应用于额定电流0.66/1.14KV以下的移动终端用电缆铜线橡皮擦护线套橡套软电缆

适用范围 (MY) UY-0.38/0.66 矿井挪动橡套软电缆 额定电流为0.38/0.66KV各样矿井挪动煤矿开采机器的开关电源联接 (MYP) UYP-0.38/0.66 矿井挪动屏蔽掉橡套软电缆 额定电流为0.38/0.66KV各样矿井挪动煤矿开采机器的开关电源联接 (MYP) UYP-0.66/1.14 矿井挪动屏蔽掉橡套软电缆线 额定电流为0.66/1.14KV各样矿井挪动煤矿开采机器的开关电源联接 1、绝缘层主线任务芯中间及主线任务芯与接地线间的接地电阻,计算到20℃的时候不小于100MΩ·km。2、主线任务芯金属屏蔽的过渡电阻计算到20℃的时候不高过3kΩ。3、产品执行标准:MT818.5-1999。4、MYP型电线电缆有3个带绝缘屏蔽主线芯和一个覆盖半导电性橡皮擦层接地线构成,紧紧围绕半导电性橡皮擦层垫芯绞生成缆。外边挤包灰黑色聚氯乙烯树脂橡皮擦护线套或灰黑色氯丁橡皮擦护线套。5、导电线芯:选用软铜线,使用性能合乎GB/T3956-1997。6、绝缘层:选用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮擦。7、缆芯鉴别:选用绝缘层调色鉴别,主线任务芯红、绿、白。8、接地线:选用半导电性橡皮擦覆盖。9、绝缘屏蔽:在绝缘表吐司面包半导电带。10、成缆:3个主线任务芯1个接地线紧紧围绕半导电性橡皮擦垫芯按右向绞生成缆。11、护线套:选用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮擦。护线套橡皮擦的阻燃等级 40。12、制成品电缆阻燃性达到MT386-1995的需求。13、电缆线标示:电缆线表层印着型号规格、工作电压、规格型号及生产厂名字。高压煤矿用电缆主要用途:6kvMYPTJ电缆线产品是矿井橡套软电缆主打产品,适用额定电流 U_0/U 3.3/6KV以下的采煤机及相近机器的开关电源联接。煤矿业用给些蓝适用范围缆芯长期性容许操作温度为85℃,电缆的zui小小弯曲半径为电缆直径的6倍