

# 活塞式蒸汽减压阀Y43H-16C

产品名称	活塞式蒸汽减压阀Y43H-16C
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	156.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:Y43H-16C 连接:法兰
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

## 产品详情

### 活塞式蒸汽减压阀y43h-16c

型号y43h-16c铸钢：连接形式法兰 适用介质蒸汽：公称通径dn20-200 结构形式活塞式：压力环境常压  
工作温度常温：标准国标 流动方向单向：驱动方式蒸汽 零部件及配件阀体：形态柱塞式  
类型(通道位置)二通式：规格dn25,dn50,dn80,dn100

详细说明活塞式蒸汽减压阀y43h-16c产品特点：由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、阀瓣、活塞、缸套、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力，利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。本产品主要用于蒸汽管路，超减压稳压作用。二、活塞式蒸汽减压阀y43h-16c主要技术参数和性能指标：\*壳体试验不包括膜片、顶盖。三、活塞式蒸汽减压阀y43h-16c流量系数(cv)：四、活塞式蒸汽减压阀y43h-16c主要零件材料：五、活塞式蒸汽减压阀y43h-16c外形尺寸(pn 1.6-4.0)单位：mm六、活塞式蒸汽减压阀y43h-16c连接形式：法兰式：rf mf rj执行标准：jb79 gb9113 ansi b16.5

碳钢先导活塞式蒸汽减压阀 y43h/y/w-16c/p/r 详细介绍： 活塞式蒸汽减压阀结构特点和用处  
本减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀瓣、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。本产品在普通减压阀基础上作了很大改进，加大了活塞面积，改变了节流结构。改变了密封形式，加大了过流面积等等，从而在提高灵敏度、流量、寿命等方面大大改善了性能。

本产品主要用于蒸汽管路，适用于流量大流量变化大，进口压力变化大的蒸汽管路。  
碳钢先导活塞式蒸汽减压阀 y43h/y/w-16c/p/r 主要技术参数和性能指标 公称压(mpa)  
壳体试验压力(mpa)密封试验压力(mpa) 最高进口压力(mpa) 1.6

2.4	
1.6	1.6 2.5
3.75	
2.5	2.5 4.0

6.0  
4.0 4.0 6.4  
9.6  
6.4 6.4 10.0  
15.0  
10.0 10.0  
16.0  
24  
16.0 16.0 出口压力范围 (mpa) 0.04-1.0 0.05-1.6 0.08-2.5 0.2-3.5  
0.5-3.5 0.5-4.5

(mpa) 0.07 0.1 0.15 0.4 0.5 0.8 渗漏量 gb12245-1989 \* : 壳体试验不包括膜片、顶盖  
碳钢先导活塞式蒸汽减压阀 y43h/y/w-16c/p/r 主要零件材料 阀体阀盖底盖 wcb 阀座阀瓣 2cr13  
缸套活塞 铝铁青铜 公称外径 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450  
500 560 630mm 公称内径 dn15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900  
1000mm