

YB43X比例式减压阀

产品名称	YB43X比例式减压阀
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	156.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:YB43X 连接:法兰
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

yb43x比例式减压阀 产品说明 y43h-40、y43h-63

型先导活塞式蒸汽减压阀：法兰连接形式、活塞式结构形式，阀座密封面材料为 cr13 系不锈钢，公称压力 pn40~pn63，阀体材料为 wcb 的蒸汽减压阀。

y43h-40、y43h-63 型先导活塞式蒸汽减压阀由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。本产品在普通减压阀基础上作了很大改进，加大了活塞面积，改变了节流结构与密封形式，加大了过流面积等等，从而在提高灵敏度、流量、寿命等方面大大改善了性能。主要用于蒸汽管路，适用于流量大流量变化大，进口压力变化大的蒸汽管路。 产品概述

yb43x、yb13x比例式减压阀,是一种等比例减低流经介质压力的调节阀。通常用于高层建筑、泵站及消防系统,既能减动压又能减静压,减压比例精确。该阀结构简单,选材优质,价格低廉,性能可靠。参考比例有:2:1、3:1、4:1、3:2、5:2等,如客户有特殊要求,可在订单中说明。在进口压力 p_1 的作用下,浮动活塞被推开,介质通过。由于活塞两端截面积不同而造成的压力差改变了阀后的压力,也就是在管路有压力的情况下,活塞两端的面积比构成了阀前与阀后的压力比。无论阀前压力如何变化,阀后静压及动压按比例可减至相应的压力值。主要技术参数 适用介质 水、气体 适用温度 90 压力误差

8% 最小开启压力 2 10.2mpa 3 10.3mpa 连接形式 法兰、内螺纹
主要零件材料 阀体 锡青铜 不锈钢 铸铁 内件 锡青铜 不锈钢 锡青铜或不锈钢

型号	公称压力
公称通径 dn (mm)	l
yb43x-10t (b型)	1.0
50	85
65	102
80	122
100	140
125	160

150	178
200	230 yb43x-16t (b型)
1.6	
50	85
65	102
80	122
100	140
125	160
150	178
200	230