

LS7720 活塞式减压阀 Y13X-16T

产品名称	LS7720 活塞式减压阀 Y13X-16T
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	158.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:Y13X-16T 介质:水
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

LS7720 活塞式减压阀 Y13X-16T

活塞式减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量，将介质的压力降低，同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度，使阀后压力保持在一定范围内，在进口压力不断变化的情况下，保持出口压力在设定的范围内，保护其后的生活生产器具。本类阀门在管道中一般应当水平安装。 Y13X-16T 减压阀出厂时，调节弹簧处于未压缩状态，此时主阀瓣和付阀瓣处于关闭状态，使用时按顺时针转动调节螺钉，压缩调节弹簧，使膜瓣移顶开付阀瓣，介质由a孔通过付阀座到b孔进入活塞上方，活塞在介质压力的作用下，向下移动推动主阀瓣离开主阀座，使介质流向阀后。同时由c孔进入膜片下方，当阀后压力超过调定压力时，推动膜片上移压缩调节弹簧，付阀瓣随之向关闭方向移动，使流入活塞上方的介质减小，压力也随之下降，此时的主阀瓣在主阀瓣弹簧力的推动下上下移，使主阀瓣与主阀座的间隙减小，介质流量也随之减小，使阀后压力也随之下降到新的平衡，反之当阀后压力低于调定压力时，主阀瓣与主阀座的间隙增大，介质流量也随之增加，使阀后压力也随之增高达到新的平衡。

1、公称压力：1.6mpa 2、工作介质：水、气、油 3、工作温度：-0 t 80 4、出口压力调节范围：当进口压力为1.0mpa时，出口压力为0.15mpa-0.45mpa 当进口压力小于1.0mpa时，出口压力相应降低。