

综研黑白遮光 · 反射胶带SK-8980M

产品名称	综研黑白遮光 · 反射胶带SK-8980M
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:综研
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

常年批发综研黑白遮光 · 反射胶带sk-8980m 同时具有遮光与反射功能的双面胶带，采用了独特工艺制作的黑白膜作为基材的单/双面胶带。有遮光和反射两种功能，适用于lcd与背光源的固定。用途:

1.lcd与背光模块的固定。 2.用于背光lcd的遮光、固定。 特

点

采用特殊基材,高遮光性.高反射率。 黑色面绝缘性优良。 使用综研特色胶粘剂,综合性能优。

模切加工性能良好。 胶带名称 厚度(mm) 粘着力 (n/20mm) 白色面(pc) 黑色面(glass)

反射率(%) 特性 sk-8980m 0.040 11.0 10.5 78.56 无卤素型、超薄型

sk-8981mb 0.065 14.4 15.1 79.22 无卤素型、抗排斥力优良 sk-8981mbc 0.065

14.4 13.9 78.34 自动排废优化品 sk-8982mb 0.085 19.5 16.1

78.34 无卤素型、抗排斥力优良 smt-8989m 0.060 14.4 n.d

—— 无卤素型、仅白面有胶的单面胶带 sjf-8945k 0.045 n.d

n.d —— 耐溶剂型黑白膜、黑面化 其他重要性能：特性项目 特性评价

黑面遮光性 不透光、无针点（在暗室中，用led灯照射）白面反射率 78~83%（试验设备：color premier

8400(x rite)反射、视野度2°、光源d65）绝缘性 >2 × 10⁸ 欧姆 重工性

黑/白两面粘着力异差，重工性优良。耐冷热冲击性 [-30 × 2hr + 80 × 2hr]

× 12个循环后，性能不劣化。在25 μmpet聚酯薄膜裱褙.拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测。

以上记载的数据均在综研标准条件下测试所得,所有数据并非保证值,仅供参。苏州权富莱电子有限公司

专业代理日本综研，皇冠，晶华双面胶带可以代替进口价格优势。欢迎新老客户订购如客户有特殊要求

，请与张秀玲 王鑫杰电话 0512-36618565 qq:1228072688 我们将为您提供进一步的服务