

手柄传动式过滤球阀F80L2N06Q

产品名称	手柄传动式过滤球阀F80L2N06Q
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	160.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:F80L2N06Q 介质:水
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

手柄传动式过滤球阀f80l2n06q

gl-f80l2n06q

技术参数标准口径dn80~ dn 350 压力等级：pn25 工作温度：-40 ~ +180 适应介质：水、气、油。
操作方式：手柄，齿轮（垂直/水平），电动应用领域和技术原理：“全焊接过滤球阀（dn80—dn300）”用于天然气、水等介质输送中对介质清洁度有严格要求的管路上，其技术原理是：将原本意义上的管路的过滤设备和阀门设备合二为一，集管路过滤功能和控制调节功能于一体，使介质中的杂质过滤在管路的前端，从而达到管路设计要求。1、产品特点：（1）阀门整体采用全焊接式，不会有任何泄露现象出现；（2）过滤网和球体一体结构设计，使过滤功能与流体控制功能集于一体；（3）滤网设计为坡口型，保证流体介质正常的通过状态；（4）设计有泄压装置，调节阀体内外压差。2、产品的先进性、创造性：（1）高效、精准过滤（2）标准模块化、节省空间、灵活可变、互换性强、系统紧凑（3）寿命长，过滤元件坚固，无磨损，无腐蚀（4）维护量小，零部件少，易于使用，维护方便。3、与国内外同类技术比较：我公司研制的“全焊接过滤球阀（dn80—dn350）”，技术条件达到国际同类标准先进水平，该技术研制成功处国内领先水平，填补国内空白。

规格型号 I11 d1 d2 I2 I3 I4 en gost dn80 gl-f80l2n06q 380 400 88.9 89 169 210 152 205 dn100 gl-r100l2n06q 390 400 114.3 108 169 210 155 205 dn125 gl-r125l2n06q 390 400 139.7 133 180 215 160 210 dn150 gl-r150l2n06q 400 400 168.3 159 222 250 200 250