

日本旭化成PA66中国总代理商 旭化成中国

产品名称	日本旭化成PA66中国总代理商 旭化成中国
公司名称	鑫塑华（上海）塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

产品详情

PA66日本旭化成一级代理商

日本旭化成PA66（中国）一级代理商销售范围覆盖了浙江、江苏、安徽、福建和山东等多个省市，包括杭州、宁波、南京、合肥、福州等主要城市。销售区域广泛，且包含运费，部分地区还可提供自提或送货上门服务。

旭化成 LEONA 1300S 非增强型 通用等级。平衡的流动性和机械性能。接头，垫圈，电线绑扎带

旭化成 LEONA 1302S 非增强型 热稳定型等级。具有抗热老化和抗吸水变色的性能。接头，电线绑扎带

旭化成 LEONA 1402S 非增强型 热稳定型等级。具有良好的抗热老化性能。接头，活性炭过滤器

旭化成 LEONA 1402SH 非增强型 优良的铰接性，塑性和脱模性能。用于快速造型周期。接头，夹子

旭化成 LEONA 1300F 非增强型 快速结晶，低翘曲性，低变形性。用于超快造型周期。电气零件

旭化成 LEONA 9400S 非增强型 良好的耐冲击性能。适用于厚壁零件。铁路枕木绝缘体

旭化成 LEONA 13G15 玻纤增强型 增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为15%，33%和43%。
机械和电气零件，如微型电动机；汽车零件，如散热器水箱，变速杆。

旭化成 LEONA 1300G 玻纤增强型

旭化成 LEONA 13G43 玻纤增强型

旭化成 LEONA 13G25 玻纤增强型 增强的强度，刚性和耐久性，玻璃纤维含量为25%。 汽车零件

旭化成 LEONA 14G15 玻纤增强型

增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为15%和33%。具有良好的抗热老化性。
加热器水箱，燃料喷射器，防滑刹车系统感测器，以及汽车其他机罩下零件。

旭化成 LEONA 1402G 玻纤增强型

旭化成 LEONA 14G25 玻纤增强型

增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为25%，33%和50%。具有***的抗热老化性，抗疲劳性，和抗蠕变性。
机械和电气零件，发动机架，以及其他汽车机罩下零件。

旭化成 LEONA 14G33 玻纤增强型

旭化成 LEONA 14G50 玻纤增强型

旭化成 LEONA 54G33 玻纤增强型

增强的强度，刚性和耐冲击性，玻璃纤维含量为33%和43%。良好的外观。
风扇，铁路枕木绝缘体，办公家具

旭化成 LEONA 54G43 玻纤增强型

旭化成 LEONA 93G33 玻纤增强型 增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。良好的外观。 办公家具

旭化成 LEONA 90G33 玻纤增强型 增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。良好的流动性和外观。
汽车零件

旭化成 LEONA 90G50 玻纤增强型 增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为50%。良好的外观。 办公家具

旭化成 LEONA FR200 阻燃型 阻燃等级UL94 V-0；不含卤素和磷。 接头，开关，其他电气和电子材料。

旭化成 LEONA FR370 阻燃型 阻燃等级UL94 V-0；不含卤素和磷。 增强的抗焊接热性能。

旭化成 LEONA FG170 阻燃型 玻璃纤维含量为15% GF; 阻燃等级UL94 V-0。

旭化成 LEONA FG172 阻燃型 玻璃纤维含量为20% GF; 阻燃等级UL94 V-0。

旭化成LEONAFG173阻燃型玻璃纤维含量为30% GF; 阻燃等级UL94 V-0。