3PC锻钢美标高平台法兰球阀Q41F

产品名称	3PC锻钢美标高平台法兰球阀Q41F
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	235.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:Q41F 连接:法兰
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

3pc锻钢美标高平台法兰球阀q41f

主体材料： 不锈钢 公称通径(mm)： 15-100mm 型号： q41f-150lb 连接形式： 法兰 压力环境： 常压 外形： 中型 密封形式： 软密封型 工作温度： 常温 材质： 不锈钢 标准： 美标 流动方向： 双向 用途： 截止 类型(通道位置)： 直通式 适用介质： 弱酸碱介质 零部件及配件： 执行器 驱动方式： 手动

产品信息；结构形式： 浮动球球阀 型号： dn15-100 连接形式： 法兰 材质： 不锈钢 驱动方式 手动

3pc美标法兰球阀

一、片式球阀属于手动阀类。球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀主要用于截断或接通管道和设备介质，也可用于流体的调节与控制，球阀流体阻力小，结构简单，体积小，重量轻，紧密可靠，操作维修方便，不会引起阀门密封面的侵蚀，适用范围广。片式球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门.

优点：

1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。

2. 结构简单、体积小、重量轻。

3. 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。

4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。
球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动。

产品特征 公称压力1.6-4.0mpa

适用稳定范围 -20～232℃～350℃ 适用介质水、油、气及某些腐蚀性液体(w。o。g) 锻钢固定球
球阀：三片式锻钢固定球阀，系将阀体在两阀座部位沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为三部分，整台阀门沿阀杆中心轴左右对称，它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。它的大枢轴结构保证在高压下准确的球体中心位置，保证了阀门良好的操作性能；标准阀座采用弹簧结构，将阀座推向球体，保证了良好的进出口双向密封性能；利用自带的排放阀，阀体中腔可向外排放；枢轴采用防爆出保护结构，有效地防止泄漏；低磨擦系数的轴承，使得扭矩减少到最小，便于阀门启闭；阀杆与阀体有效的接触，使防静电接地装置性能优越等。具有性能优异，可靠性高，用途广泛，价格合理等优点。
适用于：化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。