

3PC锻钢美标高平台法兰球阀Q41F

产品名称	3PC锻钢美标高平台法兰球阀Q41F
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	235.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:Q41F 连接:法兰
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

产品详情

3pc锻钢美标高平台法兰球阀q41f

主体材料：不锈钢 公称通径(mm)：15-100mm 型号：q41f-150lb 连接形式：法兰 压力环境：常压
外形：中型 密封形式：软密封型 工作温度：常温 材质：不锈钢 标准：美标 流动方向：双向 用途：
截止 类型(通道位置)：直通式 适用介质：弱酸碱介质 零部件及配件：执行器 驱动方式：手动

产品信息；结构形式：浮动球球阀 型号：dn15-100 连接形式：法兰 材质：不锈钢 驱动方式
手动

3pc美标法兰球阀

一、片式球阀属于手动阀类。球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀主要用于截断或接通管道和设备介质，也可用于流体的调节与控制，球阀流体阻力小，结构简单，体积小，重量轻，紧密可靠，操作维修方便，不会引起阀门密封面的侵蚀，适用范围广。片式球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门。

优点：

1. 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动。

产品特征 公称压力1.6-4.0mpa

适用稳定范围 -20 ~ 232 ~ 350 适用介质水、油、气及某些腐蚀性液体(w。o。g) 锻钢固定球阀：三片式锻钢固定球阀，系将阀体在两阀座部位沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为三部分，整台阀门沿阀杆中心轴左右对称，它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。它的大枢轴结构保证在高压下准确的球体中心位置，保证了阀门良好的操作性能；标准阀座采用弹簧结构，将阀座推向球体，保证了良好的进出口双向密封性能；利用自带的排放阀，阀体中空可向外排放；枢轴采用防爆出保护结构，有效地防止泄漏；低磨擦系数的轴承，使得扭矩减少到最小，便于阀门启闭；阀杆与阀体有效的接触，使防静电接地装置性能优越等。具有性能优异，可靠性高，用途广泛，价格合理等优点。

适用于：化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。