

综研A-5003C无纺布芯材双面胶带

产品名称	综研A-5003C无纺布芯材双面胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

综研a-5003c无纺布芯材双面胶带 在柔软的无纺布上浸渍丙烯酸压敏胶制成的双面胶带,具有优良的粘合力,优良的跟随性及耐曲面性。综研无纺布芯材双面胶带 特点 综研无纺布芯材双面胶带 采用柔软的无纺布芯材,胶带跟随性佳。手可撕裂,操作简便。可生产双层覆纸型产品,易于冲切加工。

综研a-5003c无纺布芯材双面胶带 产品介绍 胶带名称 胶带厚度(mm) 粘着力 (n/20mm)

特性及应用领域 a-5003c 0.095 14.4

性价比优,一般粘接用,实例:背板的固定.反射片和扩散片的对贴 a-5002c 0.115 16.8

性价比优,一般粘接用,实例:背板的固定.反射片和扩散片的对贴 s-1082 0.115

16.0 性价比优,一般粘接用,实例:背板的固定.反射片和扩散片的对贴 a-5002 0.115

16.0高粘接通用型,适宜高低温环境使用,耐曲面性优越,如汽车密封条,电热丝底盘固定 a-500

0.140 16.8 高粘接通用型,适宜高低温环境使用,耐曲面性优越,如汽车密封条,电热丝底盘固定

a-5008b 0.120 15.0黑色胶带,遮蔽性好,适宜喇叭网罩粘接 a-500b

0.120 17.8 黑色胶带,遮蔽性好,适宜喇叭网罩粘接 a-500np 0.150 13.8

环保阻燃产品,应用于汽车,家用电器等行业,尤其适合发热部件的粘接。 a-506

0.140 16.8 初粘接性好、易于低温粘附,也适宣布、保温棉、搭扣等粗糙表面粘接

a-5104 0.115 14.1对pvc.pp类塑料.橡胶粘接强度高,粘贴xpe泡绵 a-510

0.140 16.0 对pvc.pp类塑料.橡胶粘接强度高,粘贴xpe泡绵 a-7900b 0.150 17.8

耐曲翘、耐增塑剂性优,适用于金属、塑料、泡绵等材料的粘接

双层覆纸的产品型号,在品名后加“w”。

在25 μmpet聚酯薄膜裱褙、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。

以上记载的数据均在综研标准条件下测试所得,所有数据并非保证值,仅供参考。储存条件

储存期限:从客户收到之日起6个月。储存温度:5~30 避免在日光直射.低温(0 以下).高温(40 以上).

高湿(70%rh以上)环境下放置。苏州权富莱电子有限公司专业代理日本综研,皇冠,晶华双面胶带可以

代替进口价格优势。欢迎新老客户订购如客户有特殊要求,请与张秀玲 王鑫杰电话 0512-36618565

qq:1228072688 我们将为您提供进一步的服务